

萧山屋顶防水 杭州坤鹏防水 屋顶防水公司

产品名称	萧山屋顶防水 杭州坤鹏防水 屋顶防水公司
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

屋顶防水施工要点

1、出屋面管道补孔工作应在做屋面防水层前完成，屋顶防水公司，包括穿层管补孔。并由专人负责，不得由管道工补孔，以确保修补质量。

凿除预留四壁松动浮石，清除垃圾，底模必须支撑牢固，以保证不漏浆，不下坠。

2、提前洒水湿润后，浇20mm然后按照1：2的比例调制水泥浆接浆，上浇C20加微膨胀1剂细石砼，并要求浇筑密实。

3、隔天在其表面上用防水油膏嵌缝，萧山屋顶防水，然后用1：2水泥砂浆与屋面找平，并在管道周边做“馒头”，在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再做防水处理。

对屋面防水做法的介绍。

1、刷开始一遍防水涂料。施工前保证工地干净、干燥，防水涂料要涂满，没有遗漏，和基层结合牢固，无裂纹。

2、刷第二遍防水涂料。注意两次防水涂料间需要有一些时间间隔，待开始一遍涂料干透后才能进行第二遍，屋顶防水费用，具体时间根据涂料而定。间隔时间过短，防水的效果将大打折扣。

3、铺保护层。为预防之后的施工破坏防水层，要在防水涂料表面铺上保护层。保护层应完全覆盖防水层，无遗漏，和基层结合牢固，没有裂纹，没有气泡，没有脱落现象。

4、闭水试验。如有渗漏需重做且莫不能疏忽大意。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

屋面防水补漏怎么做

1、基层上涂刮基层处理剂，屋顶防水找哪家，要求薄而均匀，一般干燥后，当不粘手才能铺贴卷材；

2、卷材防水层的铺贴一般应由层面最低标高处向上平行屋脊施工，使卷材按水流方向搭接，当屋面坡度大于10%时，卷材应垂直于屋脊方向铺贴；

3、铺贴方法：剥开卷材背面的隔离纸，将卷材粘贴于基层表面，卷材长边搭接保持50mm，短边搭接保持70mm，卷材要求保持自然松弛状态，不要拉得过紧，卷材铺妥后，应立即用平面振动器全面压实，垂直部位用橡胶榔头敲实；

4、卷材搭接粘结：卷材压实后，将搭接部位掀开，用油漆刷将搭接粘接剂均匀涂刷，在掀开卷材接头之两个粘接面，涂后干燥片刻手感不粘时，即可进行粘合，再用橡胶榔头敲击密实，以免开缝造成漏水；

5、防水层施工温度选择5 以上为宜。

萧山屋顶防水-杭州坤鹏防水-屋顶防水公司由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司(www.hzkpfs.cn)是一家从事“地下室防水,卫生间防水”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“坤鹏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使坤鹏防水在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!