

滨江屋顶防水公司市场前景如何？“本信息长期有效”

产品名称	滨江屋顶防水公司市场前景如何？“本信息长期有效”
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

不论是预制板还是现浇结构的屋顶，按照国家相关规范都应“刚柔结合”（刚性材料与柔性材料）进行防水施工。

1、基面要求：基面清理干净，含水率不大于9%，平整密实，各节点收头整齐、完备，屋顶防水公司，符合要求。

2、第1道防水层：

（1）、铺设柔性防水层，选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%，所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后，应做蓄水实验。

（2）、如做涂料防水，以“一布两涂”为例：清理干净基层后，满刷一遍涂料，干燥成膜后，铺设一层玻纤布胎体增强材料，并在已展平的表面上满刷一层涂料固定，干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上。

（3）、如做防水卷材施工，清理干净基层后，在卷材反面和基层刷粘结胶，按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压，最后做接缝收头检查处理。

3、第二道防水层：铺设刚性防水层，应在第1道柔性防水层完成后的两天左右进行施工，主要以高1级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料，防水层厚度应为20-30毫米。

（1）、按规范要求安装分格木条，分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润，但不得有积水。

(2)、按由远到近、先高后低的顺序，将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工，同一分格一次完成，抹平压实。

(3)、初凝后，取出分格木条，压光并修整分格缝。

(4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝，处理表面收口。施工完成后注意洒水养护。

(5)、如有屋面种植土，应在尽短的时间内覆盖上种植土的。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

【质量通病】

防水层开裂、漏水。

【防治措施】

(1) 铺设防水层时，应保证表面干净、干燥，同时在雨后应检查屋面是否有积水，检查方法是先将1m²卷材平坦干铺，静置3~4h后掀开检查，若覆盖部位和卷材内侧无结露，则符合施工要求，反之则无。

(2) 进行防水层施工时，应先弹出基准线，并进行试铺，且铺贴时应按屋面长度方向，顺应流水坡度，由低处向高处顺序铺贴（即顺水接槎），保证卷材之间的搭接宽度和粘结质量，同时铺贴时应尽量减少接头数量，且使两卷材间得接缝宽度达到均匀一致。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

2、防水层和屋面细部构造施工完成后，必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验，连续淋水不少于2小时，蓄水不少于24小时。

3、卷材防水的泛水收头应嵌入墙体凹槽内并用金属压条固定密封膏封闭，宜附加砣外挑挑檐和鹰嘴滴水或金属泛水板保护收头，避免雨水顺墙体渗入泛水内。泛水高度距成型屋面不小于250mm。

4、伸出屋面保护层的管道、设备和预埋件（包括排气管）周围应做防水和固定锥台，其与保护层、防水锥台间留凹槽，并嵌填密封材料。

5、屋面找平层（保护层）应设置分格缝，分格缝间距宜4.0-6.0m，缝宽20mm，女儿墙周边分格缝缝宽为30mm。

6、嵌填的密封材料应与接缝两侧粘接牢固，表面应光滑，缝边应顺直，不得有气泡、开裂和剥离等缺陷

7、檐口檐沟、天沟、女儿墙和出屋面保护层等细部构造应进行单独验收。

滨江屋顶防水公司市场前景如何？“本信息长期有效”由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司（www.hzkpfs.cn）在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，坤鹏防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。