

原厂制造原子灰 富爵 805

产品名称	原厂制造原子灰 富爵 805
公司名称	江门市蓬江区荷塘镇荣昌化工涂料厂
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:富爵 型号:805 干燥时间:6min
公司地址	江门市荷塘镇南村东沙开发区
联系电话	86-07503736566/3736185 13380217503

产品详情

品牌	富爵	型号	805
干燥时间	6min	附着力	2

805原子灰（原厂制造灰）

产品组成：

耐高温型不饱和聚酯树脂、填料、防沉降材料、助剂和固化剂按100：2配制而成。

产品特点：

涂刮性能好，并具有良好的耐温变性能、优异的附着力和弹性。能耐较高温的烘烤性。主要用于客车涂装工艺中封闭中涂前，底材凹坑、针缩孔、裂纹和小焊缝等缺陷的填平与修饰，满足面漆前底材表面的平整、平滑。对玻璃钢制品也有良好的修补性。

施工参考：

- 1、将主灰与固化剂按100：2调匀（使色泽一致），并在凝胶时间内用完。
- 2、将调好的腻子涂刮在打磨后的双组份底漆或已处理好的冷轧板表面，如需厚层涂刮，最好分多次薄刮至所需厚度。涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，以确保有良好的附着力。刮灰后0.5-1h为最佳湿磨时间（水磨抛光，需待水汽干透后方可喷漆）。2-3h为最佳干磨时间。

注意事项：

- 1、用后立即加盖，以免溶剂挥发引起主灰变质，严禁掺入“天那水”等溶剂来调稀原子灰进行施工。
- 2、温度低时及湿度大时，涂膜的固化时间会稍延长。腻子的稠度、凝胶时间（适用期）可根据客户要求作相应的调整。