

中汽修灰 银泰 802

产品名称	中汽修灰 银泰 802
公司名称	江门市蓬江区荷塘镇荣昌化工涂料厂
价格	10.00/kg
规格参数	品牌:银泰 型号:802 干燥时间:2min
公司地址	江门市荷塘镇南村东沙开发区
联系电话	86-07503736566/3736185 13380217503

产品详情

品牌 银泰 型号 802
干燥时间 2min

<!-- .at_4{font-size: 9pt; color: #666666; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体}
.at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center; mso-pagination: widow-orphan; mso-line-height-alt: 13.5pt}
.at_1{font-size: 14pt; color: #666666; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体}
.at_2{font-size: 15pt; color: #666666; font-family: 宋体; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体}
.at_3{margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 13.5pt; text-align: left; mso-pagination: widow-orphan} .at_5{margin: 0cm
0cm 0pt} -->

804高级汽修灰产品说明书

产品组成：

气干型不饱和聚酯树脂、填料、防沉降材料、助剂和固化剂按100：2配制而成。

产品特点：

涂刮性能好，并具有良好的耐温变性能、优异的附着力和弹性。能耐较高温的烘烤性。主要用于底材凹坑、针缩孔、裂纹和小焊缝等缺陷的填平与修饰，满足面漆前底材表面的平整、平滑。对玻璃钢制品也有良好的修补性。

施工参考：

- 1、将主灰与固化剂按100：2调匀（使色泽一致），并在凝胶时间内用完。
- 2、将调好的腻子涂刮在打磨后的双组份底漆或已处理好的冷轧板表面，如需厚层涂刮，最好分多次薄刮

至所需厚度。涂刮时若有气泡渗入，必须用刮刀彻底刮平，以确保有良好的附着力。刮灰后0.5-1h为最佳湿磨时间（水磨抛光，需待水汽干透后方可喷漆）。2-3h为最佳干磨时间。

注意事项：

- 1、用后立即加盖，以免溶剂挥发引起主灰变质，严禁掺入“天那水”等溶剂来调稀原子灰进行施工。
- 2、温度低时及湿度大时，涂膜的固化时间会稍延长。腻子的稠度、凝胶时间（适用期）可根据客户要求作相应的调整。
- 3、本产品不宜直接涂刮在镀锌板材上。