

环氧树脂地坪漆供应 平广地坪漆 大鹏地坪漆供应

产品名称	环氧树脂地坪漆供应 平广地坪漆 大鹏地坪漆供应
公司名称	东莞市平广地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤平路35号101室
联系电话	13510890082

产品详情

地坪漆厂家混凝土固化剂的抗渗性和抗冻性指标要求

耐久性衡量混凝土固化剂质量的一个重要指标，能够抵御外界环境，经久不坏的混凝土才是高质量的混凝土。那么怎么做才能提高混凝土的耐久性呢？地坪漆厂家介绍，如果要提高混凝土的耐久性要从两个方面分析。

一．从提高混凝土的抗渗性和抗冻性来看：

1.渗透高度，由原来的93MM减少到48MM，这项数据显示，混凝土固化剂有较强的渗透性，已绝大部分堵住了混凝土中的毛细孔，环氧树脂地坪漆供应，使整体更加致密。

2.抗冻性能[100次冻融循环]，抗冻性能显示混凝土块的质量损失率由原来的5%下降到3.1%，强度损失率由15.1%下降到9.7%。

二．从其减少混凝土内部卸陷看，混凝土的耐久性在很大程度上取决于混凝土的抗渗性，抗冻性和抗风化性能。

1．提高混凝土的抗渗性

地坪漆厂家混凝土固化剂介绍，混凝土是一种不均质的多孔复合材料。孔是混凝土微结构中重要的组成之一。混凝土中的孔由两类组成：凝胶孔和毛细孔。凝胶孔与CSH的结构有关，其尺寸在几个纳米之间。而存在于不同水化产物之间的毛细孔尺寸在几百个纳米至几个毫米之间。有学者认为只有其中大于100 nm的毛细孔才影响混凝土强度和渗透性。

东莞市平广地坪工程有限公司主要承接设计施工：PU球场、防腐玻纤型环氧地坪、防静电PVC地板、防静电滚面型环氧地坪、防静电自流平环氧地坪、混凝土密封固化剂、耐强酸碱乙烯基酯地坪、停车场地坪漆、压克力球场等，公司自成立以来凭借良好的专业技术，优良的施工品质，完善周到的售后服务，承接了国内各地多个地面改造工程，欢迎广大客户前来咨询！

夏季地坪漆施工方案分享

- 1、时刻观察气温与湿度变化情况。施工前了解当天天气情况，施工开始时注意温度和湿度的变化情况，如果出现大幅度的变化，则应该临时调整施工方案。
- 2、避开中午的高温时段。中午至午后2时这段时间是气温最高的时候，除了要避免在这段时间施工之外，还应该避免固化的关键时段进入这段时间内。通常夏天地坪施工后5小时内可完成比较完整的固化状况，所以，应该在中午前4小时左右完成漆层的施工，这样在高温来临时，漆层已经具有很好的稳定性了，影响也就不会太大。
- 3、尽量午后施工。上面是在早上施工，抢在中午高温来临前完成大程度的固化，同时，也可以在午后温度下降后进行施工，此时温度也适合施工及固化需求，可以完成比较好的固化反应，有利于提升工程品质，而且固化时间也会缩短。
- 4、配料宜少量多次。高温固化速度加快，因此在调配材料时，应该以少量多次的调配方式，避免材料过早进入凝胶期，既影响施工，也影响固化质量。同时应该选择沸点更高的添加成分，以提升工程质量。
- 5、做好环氧底漆的封闭工序。夏天气化现象严重，水泥层中的水分更容易被气化而产生上浮压力，因此在做封闭底漆时，应该保证其完整性和足够的用量，耐磨地坪漆供应，以能充分浸入水泥层形成良好的保护环境。

除以上方法之外，如果条件允许，大鵬地坪漆供应，也可以进行适当的人工降温措施，比如使用空调降温、提升空气流通性等方法，但是必须注意的就是禁止水气和粉尘进入工场，以免造成漆面不良或固化不良情况。

环氧地坪漆施工看似简单，但却暗藏许多技术性的工艺方法，如果不道破，任凭你多聪明，也无法完全领会的。因此，不要以眼睛看到的来评判施工的现象，而要用最后的地坪质量来衡量。选择专业的地坪漆施工团队，必然可以让地坪项目具有更好的使用体验和更长的使用寿命！

环氧地坪施工前的地面处理工作及防尘防玷污措施

1、地面处理

在环氧地坪施工前，需要对原有的地面进行处理。

- 1) 使用打磨机进行整体打磨，清除表面水泥浮浆或其它粘附物，将表面打磨粗糙。
- 2) 采用吸尘器全廂吸尘处理干净。

3) 边缘作重点人工打毛处理。

4) 表面清洁及修补

对地面进行检查，如有油渍，用清洁剂进行除油清洗；如有局部潮湿的地面，需要进行烘干。

对于裂缝和小坑等，环氧地坪漆供应，用树脂砂浆预先补平。

对于伸缩缝，用切割机切成0.5cm × 0.5cm凹槽，再用柔性环氧树脂砂浆进行平整处理。

2、防尘防玷污措施

1) 对于精密的机器设备，用PVC薄膜包罩防尘。

2) 用胶带纸贴好墙面、门窗的底边，以防沾上油漆，施工完后撕掉。

其主要特性为附着力强、不起压、机械强度高，耐磨损、耐重压、耐冲挚、耐腐蚀、表面光洁、整体美观；而且还具有防压、防水、止滑及防静电、电磁波等特性，色彩亮丽多样化，清洁容易，广泛适用于电子厂、服装厂、食品厂、制药厂、化妆品厂等GMP标准厂的洁净地面：肉联厂、水厂、油脂厂等水油较多的地面止滑、汽车工业、国防工业、航天工业、重型机械、物流仓库等GMP标准厂房或看地的改造，表面粗糙的场所等等。

环氧树脂地坪漆供应-平广地坪漆-大鹏地坪漆供应由东莞市平广地坪工程有限公司提供。东莞市平广地坪工程有限公司（www.dgpingguang.com）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，平广地坪漆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张立。