

单多点位移计 北京SOIL仪器企业 单多点位移计供货商

产品名称	单多点位移计 北京SOIL仪器企业 单多点位移计供货商
公司名称	北京SOIL仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区科学城航丰路9号302室（园区）
联系电话	13811337901

产品详情

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能卓越

BOF-EX的测量模块是一个有防水能力的盒子，单多点位移计，盒内装有一个由弹簧顶压的线性位移传感器（可用LVDT或线性电位计）。测量模块的滑动杆与被监测截面的下部锚块连接。

想了解更多产品信息您可拨打图片上的电话进行咨询！北京SOIL仪器公司竭诚为您服务！

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能卓越

安装就位全过程中要拽紧兜锚头和测杆的绳子防止测杆和护管掉入钻孔内，兜锚头的绳子也可用于调整孔口处测杆和护管的高低。兜锚头的绳子只有在多点位移计安装完成，将要灌浆前才能取出。安装测杆时，测杆与测杆之间的连接一

定要牢靠不可松动，较好用胶固定。PVC护管接头和测杆护管连接座涂抹PVC胶粘接测杆护管。

单多点位移计

采用进口机芯，北京SOIL，单，多点位移计，性能卓越

主要尺寸：

锚头深度（A）：锚头深度是指安装基座顶部到锚头顶部的距离，见右图中的“ A ”，通常指测点设计深度。

测杆长度（B）：测杆长度是根据定货确定的，一般应保证长度是0.5米的整数倍，特殊要求应在订货时说明，由厂家配套。

测杆套接长度（C）：测杆套接长度决定保护管的总长，因此该长度十分重要，它取决传感器能否与测杆顺利连接，并有足够的调节

空间。如对于量程为100mm的传感器，C=175mm。在现场可将多余的护管按尺寸切去。钻孔要求：杆式位移计用于设计直径 75~110mm 的钻孔，单多点位移计报价，若采用测头外置式安装，孔口0.5米段直径不小于 110mm，对于测头埋入式安装，单多点位移计供货商，孔口1~1.4m 段直径不小于170mm，测头电缆出线孔处径向尺寸为145mm，也可以在订货时选用电缆从传感器保护罩顶部引出装置。钻孔的深度应比最深锚头深1m 以上灌浆保护管安装：灌浆保护管为选购件，请向工厂订购，当然也可以根据需要决定是否安装。灌浆套管采用PVC管，单多点位移计哪家好，管口周围用水泥砂浆或环氧锚固剂锚固，的方法是可用棉纱条在速凝水泥浆浸泡后来填充保护管与孔壁之间的缝隙，以达到迅速固定并灌浆的目的。（也可将它预先将固定基座同测杆连接好后直接再与灌浆保护管粘结固定）。套管的外测与孔口平齐。若采用测头嵌入式安装，则套管的外端须深入孔口至少320mm.

单多点位移计-北京SOIL仪器企业-单多点位移计供货商由北京SOIL仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京SOIL仪器有限公司（www.bsil.com.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!