

轻钢别墅 轻钢别墅生产厂家 鑫双百建筑工程

产品名称	轻钢别墅 轻钢别墅生产厂家 鑫双百建筑工程
公司名称	保定市鑫双百建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市满城区玉川西路古城街3号
联系电话	18732238999

产品详情

轻钢结构别墅相对传统别墅的几大特点来：

- 1、保温性能好。
- 2、具有移动性。有些型号的房屋，下面还有轮子，轻钢别墅，可以随时来去移动，也就是你可以在朝向、相对更宽泛的范围进行移动，轻钢别墅公司，即使是搬家，房屋的牵引和自行移动，也可以跟着搬动，因为所有型号的轻钢房屋都不是固定的。
- 3、轻钢结构别墅可以有着特别的复古情调、简约风格、电影、电视剧里经常出现关于欧美国家生活场景，大量均是轻钢结构别墅营造的气氛，喜欢只有有的业者尤其喜欢，轻钢别墅建造，在特色轻钢别墅的生活起来别有一番风味。
- 4、保健、环保。轻钢结构别墅很多都采用轻型薄壁钢材以及合成板材制造，风格更加自然；轻钢别墅没有静电，防腐，轻钢别墅生产厂家，或者天然风格。
- 5、高品位。给人感觉品位高，放在家里，自然别具一格。
从这些优点中就不难发现轻钢别墅的潜力确实很大。

为什么特色小镇与生态庄园最适合采用国瑞轻钢装配式建筑？

1基本特点

以冷弯薄壁型钢构件为基本结构骨架，以新型结构板材为结构体系，配以其它保温、装饰材料，经工厂集成生产和现场装配而成的房屋建筑体系。

该系统采用冷弯薄壁型钢结构体系，具有截面尺寸小、自重轻等特点，比传统建筑的使用面积提高5%~10%，显著地降低了基础造价；独特的墙体承重体系，使建筑造型富于轻灵动感，提高了室内布局的灵活性；低碳环保型建筑材料，使建筑耐久性更好、结构更安全，具有良好的抗震、防火、热工、隔声性能，是一种高效节能型绿色建筑体系。

2适应范围

超轻钢住宅体系适用于1~6层（不含地下室，檐口高度应不大于12m）的新建、改建、扩建建筑。但是冷弯薄壁型钢骨架与钢结构、钢筋混凝土结构的混合结构建筑物的层数不受此限。

二、性能指标耐久性能：70年以上的使用年限；

耐雪性能：1.55kN/m²的基本雪压；

抗震性能：9度设防（基本震加速度0.4g）；

抗风性能：0.85kN/m²的基本风压，209km/hr的风速

隔音性能：外墙隔音（200mm厚墙体）的隔声量为65dB，内墙（双面双层9.5mm石膏板，181mm墙体）隔声量为44dB；

通风性能：自然通风和送风相结合，保证室内空气清新洁净，新风量大于15%；

外墙抗冲击性能：250kg的集中冲击荷载；

保温隔热性能：200mm厚墙体的热阻值为4.24K²m²/W，其保温隔热性能是490mm厚多孔砌块砖的2倍。

轻钢别墅不仅可替代传统的住所构造模式，还可彻底运用工业化生产的建材，以钢代木、钢代砖、钢代混凝土的环保节能型住所，轻钢构造别墅变成改进人类社会居住环境的很好的产品。

外部结构为干式施工，组装迅速精密度高，工期约1—2个月即可完工，外墙本身具有多种样式可供选择，不需像传统混凝土建筑需再行铺贴壁砖，减少成本浪费。

欧美称为百年住宅，外壁材质高密度、耐高压，不变形，钢骨结构全式防锈处理并兼备环保理念，符合政府近年来所推广之绿建筑概念。

建造轻钢别墅对施工单位说，除了施工省时省力，也有许多长处和便利的地方。建造轻钢构造别墅不需要二次找平，只需构造完结后可随时布线穿管。

在世界上被誉为人居环境好的北美大陆，有95%以上的低层民用建筑，包括住宅、商场、学校、办公楼等均使用木结构或轻钢结构建造（甚至包括我们的近邻日本和韩国）。

轻钢别墅内外墙体以U型和C型轻钢材料通过自攻自钻螺钉连接成墙体框架。内墙可选择防火硅酸钙板、欧松板或水泥压力板等材料，墙体填充无甲醛环保棉，外装饰板可选择木纹水泥纤维挂板、金属雕花板、木塑挂板、真石漆等。

无梁无柱，增大可利用空间，大大简化装修流程，同时材料、用工成本可节省许多。建造轻钢别墅主要有四大系统：基础系统、墙体系统、屋面系统和楼面系统。

钢架构造强度高、抗震功能好、组装施工简略方便；墙体构造分许多种类，依据气候和区域挑选不同的墙板能为室内保温或降热带来很大作用；屋面构造采取墙体板材原理规划，到达保温、隔热、隔声、防水、防潮功能；楼板构造重量轻，隔音作用好，装置简便。

轻钢别墅-轻钢别墅生产厂家-鑫双百建筑工程(推荐商家)由保定市鑫双百建筑工程有限公司提供。保定市鑫双百建筑工程有限公司(www.xinshuangbai.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！