泰润环保科技有限公司 不锈钢双层储油罐

产品名称	泰润环保科技有限公司 不锈钢双层储油罐
公司名称	泰安市泰润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村
联系电话	13455731168

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:泰安市泰润环保科技有限公司

静电是一种处于静止状态的电荷,在干燥多风的秋天我们常见这种现象。虽然它的响声,电光对我们的生活造成的影响微乎其微,但是一旦发生在油料附近就会有麻烦了!我们都知道油料是最怕火,电这类,一旦被引燃,后果不堪设想。所以对盛放油料的SF双层罐也要严格控制!

双层罐的使用的过程过程中一定要注意安全措施的防患,关于双层罐在使用的过程中应该怎么正确的避免静电的产生的,油品是有一定安全隐患的一种产品,不锈钢双层储油罐,在使用的过程中一定要注意的是防止静电的出现,它是易ran、易bao、易产生静电和对人体有一定du害作用的物品,不锈钢双层储油罐哪里好,在使用的过程中应该怎么正确的避免静电的出现呢?

- 1、纯环氧涂料:这种涂料是环氧树脂与聚胺混合的方式,它zui大的特点就是耐溶剂的性能能很好,但是不能够耐强溶剂,例如甲chun、甲乙酮和无铅qi油。纯环氧涂料一般被用于双层地埋油罐的内壁上,在涂装的时候间隔期也比较大。
- 2、酚醛环氧涂料:这种涂料相比纯环氧涂料,无论是耐荷载性还是耐化学腐蚀亦或是耐高温性能,都有了很大的提升。
- 3、无机富锌涂料:它主要是采用正硅酸乙酯和xin粉相融合制成的,因为xin粉含量比较多,所以可以通

过锌点位比钢铁低的特性,做到阴极保护。

在空气特别干燥、温度较高的季节,尤应注意检查接地设备,不锈钢双层储油罐多少钱,适当放慢速度,不锈钢双层储油罐厂家,必要时可在作业场地和导静电接地极周围浇水。

在输油、装油开始和装油到容器的四分之三至结束时,容易发生静电放电事故,这时应控制流速在1m/s以内。

船舶装油时,要使加油管出油口与油船的进油口保持金属接触状态。

油库内严禁向塑料桶里灌轻质燃料油,禁止在影响油库安全的区域内用塑料容器倒装轻质燃料油。

泰润环保科技有限公司-不锈钢双层储油罐由泰安市泰润环保科技有限公司提供。泰安市泰润环保科技有限公司(www.tatrhb.com)位于山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前泰润环保在工业锅炉及配件中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。泰润环保取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。泰润环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。