

就选择华兴通风工程 商场消防排烟 绍兴消防排烟

产品名称	就选择华兴通风工程 商场消防排烟 绍兴消防排烟
公司名称	杭州华兴通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区新塘街道娄下陈村
联系电话	18329128004

产品详情

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

通风管道系统建议使用的密封胶带有：热敏胶带、压敏胶带两种，在白铁皮通风管道未用胶带密封前，应先使用专用的扒形装订针，对管道的搭接口进行固定，装订针的间距为50mm一个。装订时，装订针应与接缝略呈角度，饭店消防排烟，装订针仅用于有盖舌的搭接口固定，若无盖舌，或平接口时，应用胶带接片进行固定，绍兴消防排烟，胶带至大为300mm，商场消防排烟，每边至少1个。

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

通风工程系统组成 通风系统的任务是将室内的污浊空气或废气经过消毒之后排至室外，再把室外的新鲜空气经过净化处理之后送到室内，消防排烟公司，以保持室内的空气清洁、新鲜。1、通风系统的分类按照动力来分分为自然通风、机械通风两种。机械通风又分为机械送风和机械排风两种。自然通风：由于室内外空气的温度不同而形成的空气重度差促使室内和室外的空气发生对流、交换。机械通风机械通风分为机械送风和机械排风两种。机械送风：利用风机产生的动力，使空气在通风管道系统内沿一定的方向流动，分送到各用其房间或用气点。

机械排风：利用风机产生的动力，将室内污浊的空气或废气经过消毒之后排至室外。

2、通风工程系统组成 送风(给风)系统组成(J系统)。

吸(回、排)风口：将房间内浊气吸入回风管道，送回空气处理室处理。

管道配件(管件)：弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。

管道部件：各处风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。

排风(P)系统组成

杭州华兴通风工厂有限公司是一家专业从事白铁加工工程设计、制作、安装一体的通风加工团队。

排烟风机

常用的排烟风机有轴流风机、风机箱和离心风机3种。

- (1) 轴流风机以前应用较多，但由于全压小，在安装油烟净化器后很少应用。
- (2) 风机箱全压中等，风量可以调节，且噪声较低，常在集烟罩距油烟排放口距离中等的厨房排烟系统中选用。
- (3) 离心风机全压和风量都可以调节，但由于噪声较大，常需要做降噪处理。当厨房位于建筑物的底部时其排风机宜安放在屋顶，一方面可减少室内噪声污染，同时排风风道处于负压状态，可避免气味外溢。风机安放在屋顶时，一般选择离心风机。

就选择华兴通风工程(图)-商场消防排烟-绍兴消防排烟由杭州华兴通风工程有限公司提供。杭州华兴通风工程有限公司(www.tz1288.com)是浙江杭州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华兴通风领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华兴通风更加美好的未来。