

100克离型纸 博悦复合材料有限公司 100克离型纸定做

产品名称	100克离型纸 博悦复合材料有限公司 100克离型纸定做
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司坐落于东莞市石碣镇，公司以客户至上、质量、合格、服务及时为准则，致力打造离型纸、离型膜、淋膜纸的生产厂家公司产品广泛应用于电子、胶粘、膜切、行业，公司产品有离型纸、淋膜纸、离型膜、格拉辛离型纸。

普通离型纸：防潮、防油，起到产品的隔离作用，100克离型纸，适用行业：电子、汽车泡棉、印刷等。

双塑单硅离型纸：即纸张双面都淋有一定厚度的pe膜，然后在涂有pe膜的纸张的一面再涂布上一层有机硅。它的使用范围大部分和具有黏性的在一起，特别是胶带，所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

模切用离型纸：轻离型，普通离型，100克离型纸订购，重离型，可根据需要制作。适用于不干胶，广告装饰材料，3D印刷转印行业，保护膜贴合，电子，模切，线路板等行业。

离型纸的分类：有塑淋膜纸，因为离型剂具有一定的渗透性能，如果没有一定的阻隔，离型剂会渗透到纸张内部，造成固化不良以及离型剂使用量偏大等诸多不良因素。所以需要在纸上做涂塑处理，国内一般使用聚乙烯（PE）粒子进行淋膜，要求熔融指数在7左右，国产PE粒子一般选用燕山石化的1C 7A。

离型纸的剥离力

一、一般0.15N/25mm，即15克左右的剥离力，俗称为轻剥离；

二、0.250N/25mm，即20-30克的剥离力，俗称为中剥离；

三、0.4~0.6N/25mm，即40-60克的剥离力，俗称为重剥离；

四、当然也有0.03~0.05N/25mm，即3~5克的剥离力，俗称为超轻剥离；

五、也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。

残余粘着率，是指离型纸在经过第1次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。

东莞市博悦复合材料科技有限公司是一家专业研发、生产、销售各种离型纸、离型膜等高端离型材料为一体的生产厂家。公司拥有优质的研发、生产、检测设备。公司产品有离型纸，双塑单硅离型纸，双塑双硅离型纸，双面涂硅离型纸，单面牛皮离型纸，白蓝格拉辛离型纸，单双面离型纸，双面涂硅离型纸，黄底单面离型纸，黄单进口离型纸，蓝格离型纸，切片离型纸，黄条离型纸，黄底印刷离型纸，牛皮离型纸，单铜离型纸，普通双硅离型纸，铜版离型纸，100克离型纸订制，雾面离型纸，胶粘离型纸，背胶离型纸，耐高温离型纸，花纹离型纸，蓝色离型纸，超压离型纸，超轻离型纸，转移印花离型纸等。尺寸可按照客户定做！公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证，生产加工环境均通过环保检测，产品全部通过SGS检测。

100克离型纸-博悦复合材料有限公司-100克离型纸定做由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）在纸及纸品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，博悦复合材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄先生。