

步步紧加固 捷睿斯建材 安顺步步紧

产品名称	步步紧加固 捷睿斯建材 安顺步步紧
公司名称	渝北区捷睿斯建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）
联系电话	15223695665

产品详情

步步紧的使用方法

步步紧使用方法：

一、步步紧是一种新型的建筑模板固组件，包括固定架和夹紧架，所诉固定架为一端带有弯头的直杆，步步紧多少钱，所诉弯头为直角弯头，所诉夹紧架上设置有活动安装在固定上的通孔，夹紧架通过通孔活动安装在固定架上。

二、步步紧垂直于通孔设置有螺纹通孔，螺纹通孔上安装有紧固螺栓。所诉固定架远离弯头的一端设置有防止夹紧架滑落的装置。

三、步步紧夹在固定的弯头和夹紧架之间，使夹紧架牢牢地夹紧模板，并用紧固螺栓紧固住夹紧架，达到紧固模板的目的。拆卸时，只将紧固螺栓松开，从而松开夹紧架即可。步步紧弯头是垂直弯头，弯头和模板的接触面积增大，使得模板单位接触面积那个的压力减小，从而减小了弯头对对模板的损坏。

步步紧模板的固定有很多的方法

捷睿斯步步紧厂家告诉大家步步紧的制作工艺，步步紧是一种新型建筑用具使用方法，及能节省工作时间，又能提高工作效率。

"步步紧"模板钢卡根据长度不同，有70cm、80cm、90cm、100cm经测算，步步紧加固，这种多用模板卡子

，工地制作成本会大大的降低。钩形卡杆用30mm×6mm扁钢，活动卡头用轨道钢经烘炉锻制而成，其尺寸、形状如图1所示。待卡杆、卡头做好后，把它们穿在一起便能使用。

模板的固定有很多的方法，传统的施工方法一般常用8号铁丝、木撑杆、钢筋弯制的圈套、以及角钢、钢管焊制的固定式卡具或可调式卡具等。这几种物件使用时，有的要使用大量的钉子，成本较大，且容易将木材损坏，浪费较大；有的需要租赁大量的钢管、扣件，并且必须具备楔子、螺栓或钢筋棍等辅助件，周转次数少，耗时费力。而且它们的使用面较窄，紧固效果欠佳，仅限于一两种形式的混凝土模板支撑，不能互换，保管也不方便，而且施工速度缓慢，增加了施工成本。

步步紧的的塑性加工往往易产生下述质量缺陷，特别是在管材的弯曲加工时尤为明显。

(1)壁厚变薄、起皱 如弯曲变形区外侧会产生壁厚变薄。变薄量较大的部位在较大变形处，当变薄过度时导致管件破掉。从变形力学的角度看，属塑性环向拉应力过大的问题。如弯曲变形区内侧会产生壁厚增加。若变形程度过大，安顺步步紧，则内侧管壁失稳增厚，严重时会引起起皱。因此，失稳不只是在拉应力作用下才会出现，在压应力作用下，同样存在失稳问题。此类质量缺陷发生在壁厚较大的管件弯曲。

(2)截面形状畸变 在管材弯曲过程中，若不采取必要的措施(如在管内填充料或放置芯棒支撑等)，弯曲后的管件横截面在没有内部支撑时容易变为椭圆形。

因此，为选用合理的工艺方法及采取必要的工艺措施，防止上述缺陷的产生是十分重要的。生产实践表明，消除或较大限度地减少质量缺陷，以满足管件的使用要求，是管材塑性加工的工艺关键。渝北区捷睿斯建材经营部成立于2019年，在行业沉淀超过10余年经验，一直专注生根建筑行业。主要生产高强丝杆、止水螺杆、步步紧、顶托、铁马凳、钢笆网、U型丝螺栓，配套止水钢板、套筒、脚手架/轮、卡管片、人造草坪等建筑工程施工材料。本部坚持“以人为本、忠信诚合、务实创新”的宗旨，步步紧价格，贯彻“专业生产、精良制造”的思想，实行“客户的需求就是我们的追求”理念，为您提供出优质的产品。

步步紧加固-捷睿斯建材-安顺步步紧由渝北区捷睿斯建材经营部提供。渝北区捷睿斯建材经营部（www.cqkjcj.com）位于重庆主城及周边区县均可发货销售（重庆、四川、贵州）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前捷睿斯建材在金属建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。捷睿斯建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。捷睿斯建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.cqjsjcj.com）还是从事脚手架，脚手架厂家，脚手架批发的厂家，欢迎来电咨询。