

5KW静音柴油发电机单相220V

产品名称	5KW静音柴油发电机单相220V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

5KW静音柴油发电机单相220V 大泽柴油发电机组是一款配备无刷自励AVR控制的高品质柴油发动机。机制，规格齐全，可满足不同用户的需求。该系列机组提供400 / 230V三相四线制，50Hz交流电源，可根据客户要求提供50Hz或其他国际电力。按标准电源。确保设备在各种条件下的安全;框架的前端设有支撑轮，支撑轮具有承受单元垂直载荷的功能，并具有引导功能;整车配备转向和制动指示器，并配备尾灯刻度插头。链接方法是有一条链接到发生器和ATS设备，然后从ATS链接线路上有电源线，发电机上海有两条线路连接到电源线上。停电后，发电机上的ATS设备将检测到它并启动柴油发电机。当城市权力来临时。发电机上的ATS设备也将检测电源的到来。从并停止柴油发电机的工作。常用于家庭，学校，医院，汽车之家，野外工程和其他供电领域。柴油发电机组是小型发电设备，是指使用柴油燃料。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO186F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：13HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置：ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：165kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

箱体两侧设有侧门，内部检查灯和其他方便的用户操作和维护设施;控制系统的屏幕和输出连接方式，油箱，静音器等都有许多独特的设计点，受用户的影响很大。柴油发动机的能效比汽油发动机高30%。在目前严重缺油和严重排放限制的情况下，柴油机的优势显而易见。由于柴油发电机组的运行不受电网供电的影响，在这种情况下，它可以用作备用电源，可以有效地提高电源的可靠性。相对静止的定子极（定子三相绕组的同步磁场）和转子极（转子磁场）可视为灵活的磁性接触线。当负载增加时，转子的位移角（功率角）将增加，这相当于延长了磁力线;当负载减小时，角将减小，这相当于磁场线的缩短。