

# 华彩欧式构件值得信赖 装饰eps线条批发 虞城装饰eps线条

产品名称	华彩欧式构件值得信赖 装饰eps线条批发 虞城装饰eps线条
公司名称	宁陵县华彩建筑装饰店
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市宁陵县325省道（乔楼乡卫生院西100米路南）
联系电话	15903830811

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁陵县华彩建筑装饰店

## EPS线条施工工艺

EPS线施工工艺——具体施工方案如下：施工工具锯片，手锯，卷尺，方尺，抹泥刀，壁纸刀，2m尺，灰刀，装饰eps线条批发，钢丝刷，装饰eps线条价格，墨斗，锤子，钢钉。

1.已完成并接受其他施工程序，如要安装的墙面和门窗开口。2.基层清洁。清理浮动灰，脱模油和其他碎屑，并在混凝土墙面上抹灰空心部件。拆除墙壁接缝处的裂缝混凝土块，夹杂物，空心鼓等，并再次修复;用水泥砂浆按2%的比例砍下窗台，外墙上的各孔紧紧包裹。要求粘合聚苯板表面的平整度偏差不超过4mm。当超过间隙时，突出壁的表面被抛光，并且凹陷部分被修复。此外，它解决了诸如EPS雕塑等传统外墙装饰部件安装中不可避免的冷桥和热桥现象等问题，不受温度变化，耐寒，耐热的影。响。（如果厚度大于6毫米，石膏用1：3水泥砂浆抹灰。当厚度小于6毫米时，聚合物建筑砂浆用于保温施工单位修复;确保平整度整个墙壁在4毫米以内，阴阳角度是方形和上下。

## EPS线条施工方法

## EPS订单项工程的施工方法

## 地面清洁准备

(1) 清理残留在混凝土墙面上的浮灰，虞城装饰eps线条，补充旧的墙隔断面，清除滚筒表面，油污和其他杂物，并在空心部位抹灰。

2施工周期短，总体性价比高，满足建筑节能和结构一体化的技术要求。(2) 要求胶折线表面的平面度偏差不超过4MM，装饰eps线条哪家好，超过该差值时应抛光突出壁的表面，并修复和弄平凹入部分(要求使用1：3水泥，当厚度超过6MM时)砂浆抹灰，当使用聚合物粘结砂浆寻找补偿时需要找到小于6MM的厚度；确保整个墙的平整度在4MM以内，以使阴和阳角上下成正方形。

安装处理：当接缝宽度不大于3mm时，安装后第二天打磨砂纸。采用优质罩面砂浆粘贴厚度小于2毫米的100毫米宽玻璃纤维网布。当接缝宽度大于3mm时，用薄聚丙烯填充接缝，然后用100 mm宽的玻璃纤维网布粘贴优质覆盖砂浆，以加强接缝。晾干后，若丝脚接缝处留有多余砂浆，处理方法同上。EPS构件施工后，应注意成品保护，严禁踩踏和重物撞击。如有损坏，应拆卸并重新安装整个EPS部件。线条的流畅和形状也为我们的整个建筑增添了一些活力，使原来的方形建筑更加流畅。施工时应注意环境温度不低于38摄氏度，不低于5摄氏度，低于此温度的粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力小于5级。

华彩欧式构件值得信赖-装饰eps线条批发-虞城装饰eps线条由宁陵县华彩建筑装饰店提供。行路致远，砥砺前行。宁陵县华彩建筑装饰店(www.hcjzsl.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.hcosgj.cn)还是从事eps装饰线条，商丘eps线条，河南eps线条厂家的厂家，欢迎来电咨询。在施工期间和外保温工程竣工后24小时内，基础空气温度和环境温度不得低于5摄氏度，夏季应避免阳光直射。