

# 水泥彩瓦出售 陕西库里南建筑 庆阳水泥彩瓦

产品名称	水泥彩瓦出售 陕西库里南建筑 庆阳水泥彩瓦
公司名称	陕西库里南建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办周武路长信工业园8-2-15号
联系电话	15594253444

## 产品详情

### 水泥彩瓦

PCF板与混凝土后浇段通过保温拉结件粘接连接，PCF板与两侧预制外墙连接通过设置L型连接角铁，庆阳水泥彩瓦，角铁型号为140×10，长100mm。

转角PCF板安装时通过角铁进行初步的固定，保证PCF板与相邻两侧外墙之间的平整度及拼缝；

叠合板与端支座之间水平方向设计搭接10mm，墙体可对叠合板起到部分支撑作用，同时可以防止漏浆。

叠合板与叠合板拼缝处预留120mm宽、5mm厚的凹槽，通过此凹槽预留因楼板标高控制偏差或楼板厚度偏差引起的错台问题，后期装修时在凹槽内铺设网格布作为加强措施进行装饰面的施工，水泥彩瓦安装施工，保证楼板的整体平整度。

### 水泥彩瓦

### 水泥彩瓦

墙面一般均为平面，起坡度应与墙背坡度相协调，墙面坡度直接影响挡土墙的高度，因此，在地面横坡较陡时，墙面的坡度一般为1:0.05——1:0.20，矮墙可采用陡直墙面；地面较平缓时，一般采用1:0.20——1:0.35较为经济。

墙顶宽度最xiao，浆砌挡土墙不小于50cm，干砌不小于60cm。浆砌路肩墙墙顶一般宜采用粗石料或者混凝土做成顶帽，水泥彩瓦出售，厚度为40cm，如不做顶帽，对路肩墙和路堑墙，墙顶应以大石块砌筑，并用砂浆勾缝，或用5号砂浆抹平顶面，砂浆厚2cm。干砌挡土墙墙顶50cm高度内，应用25号砂浆砌筑，以增加墙身稳定，干砌挡土墙的高度一般不宜大于6m。

水泥彩瓦

水泥彩瓦

针对庭院植物和人的距离一般较近，所以要避免种植多刺、有毒及带刺激气味的植物。

植物设计时要控制品种，特别是较小的园子，要选出主流的乔、地、灌植物。

要根据规划需要进行微地形设计，提高土地的利用率，水泥彩瓦生产供货厂家，并使植物景观更加丰富和饱满。

当疏则疏，当密则密，如中国的古话“疏可pao马，密不透风”，切忌平均布置。在平面构成上，也要有连续，这样整体感才会比较强。

水泥彩瓦

水泥彩瓦出售-陕西库里南建筑-庆阳水泥彩瓦由陕西库里南建筑工程有限公司提供。陕西库里南建筑工程有限公司（[xianshuiniwa.com](http://xianshuiniwa.com)）是陕西 西安 ,砖、瓦及砌块的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在库里南建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创库里南建筑更加美好的未来。同时本公司（[www.xianshuiniwa.com](http://www.xianshuiniwa.com)）还是从事水泥瓦，彩色水泥瓦，仿古水泥瓦的厂家，欢迎来电咨询。