

混凝土固化剂厂家 固化剂 美特固化剂地坪

产品名称	混凝土固化剂厂家 固化剂 美特固化剂地坪
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

产品详情

锂基固化剂地坪施工的基层要求如下:

1、去除浮浆及杂物:

使用加装圆盘的机械镘(模板边缘宜用木镘)均匀地去除混凝土表面的浮浆层。

2、锂基固化剂地坪基面的平整度:

平整度是锂基固化剂地坪基层表面是否基本处于水平面状态，是否有不规则的凹凸不平。平整度简单的判断方法是把长度2米的标尺贴在基层地面上，所出现的缝隙以不超过2mm为标准。

3、锂基固化剂地坪基面的光滑度:

光滑度即在水泥砂浆施工时表面是否用金属抹子涂抹得非常光滑，没有粗糙的毛面。如果锂基固化剂地坪基层表面状态特别粗糙，造成人工和材料的浪费。光滑度一般用目测来判断。

以下是来自美特建材分享的混凝土密封固化剂的施工注意事项

1.新地面28天以上才可以施工，混凝土固化剂地坪，旧地面应先除去表面涂层(如蜡层、养护剂、树脂类涂料等)及油污。重度油污的地面，固化剂，需经过适当的处理后才可施工渗透密封固化剂。

2.室外地面墙面处理，不应在下雨、下雪天气中进行。

3.施工温度:5 <地面温度<40

4.包装桶密封，0 以上保存，存储期不限，混凝土固化剂厂家，若有浑浊现象，使用前摇匀即可。

5.运输时检查包装是否完整、密封，发生泄漏时用大量水冲洗。

6.此产品无腐蚀性，无毒、无味;但注意不能长时间浸泡在渗透密封固化剂里，水泥固化剂施工，避免儿童接触。

环氧树脂必须与固化剂反应以生成三向立体结构才具有实用价值。因此固化剂的结构与品质将直接影响环氧树脂的应用效果。国外对固化剂的研究与开发远比环氧树脂活跃，与环氧树脂品种相比，固化剂品种更多，且保密性很强。每开发一种新的固化剂就可以解决一个方面的问题，就相当于开发一种新的环氧树脂或开辟了环氧树脂一个新的用途。可见，开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。

混凝土固化剂厂家-固化剂-美特固化剂地坪由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（www.ahdipingqi.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领美特建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！