

# 防静电环氧地坪价格 安徽环氧地坪价格 美特地坪漆包工包料

产品名称	防静电环氧地坪价格 安徽环氧地坪价格 美特地坪漆包工包料
公司名称	芜湖市美特建筑装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区联盛国际商业广场2#二十三层7312
联系电话	13855313025

## 产品详情

环氧树脂地坪漆涂装的地面看起来光亮、美观、无接缝，那都是我们工人经过多道施工程序才有的成果哦，以下是环氧树脂地坪漆施工工艺步骤：

### 1.素地处理

基础素地以水泥粉光面或磨石地为准；

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去；

用环氧砂浆补平地面；

素地之油污需澈底清洗干净；

施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

### 2.底涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成；

底涂层养生硬化时间约8小时以上。

### 3.中涂层

环氧树脂地坪施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

将混合完成的树脂适量加入石英砂；

使用镘刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处做好交接处理；

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

#### 4.批土层

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，安徽环氧地坪价格，充分搅拌；

使用批刀将材料涂布均匀；

混合完成材料需30分钟内施工完成；

批土养生硬化时间约8小时以上；

视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

#### 5.面涂层

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处需做好交接处理；

施工完成后，24小时后方可上人，72小时后方可重压（以250C为准，厂房环氧地坪价格，低温时开放时间需适度延长）

环氧树脂地坪漆涂装的地面应该怎么保养维护呢？环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，措施如下：

1.凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

2.凡是硬件，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

3.拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面；

4.清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；

5.若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，防静电环氧地坪价格，若面积较大则

建议重新滚涂或镟涂一次。

6.推车、板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用。

环氧树脂漆运用越来越广泛，那么环氧树脂到底是什么呢？

环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，车库环氧地坪价格，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。

防静电环氧地坪价格-安徽环氧地坪价格-美特地坪漆包工包料由芜湖市美特建筑装饰有限责任公司提供。芜湖市美特建筑装饰有限责任公司（[www.ahdipingqi.com](http://www.ahdipingqi.com)）是一家从事“环氧地坪漆,地面渗透剂,地面硬化剂,环氧树脂地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星美特,美特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使美特建材在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！