

# 管扣租赁厂家 合肥管扣 合肥立斌 诚信厂家

产品名称	管扣租赁厂家 合肥管扣 合肥立斌 诚信厂家
公司名称	合肥立斌建筑钢模租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥西县上派镇工业集中区南方路和云霄路交口
联系电话	13805694563 13805694563

## 产品详情

钢管扣件有什么优势？

通常来说，钢管扣件都是配套使用，一般一米钢管配一个扣件，建筑扣件分为三种类型，在使用过程中，每种扣件的功能不一样，管扣出租公司，决定了工程上不同类型扣件的配比不同。搭建完毕的钢管扣件方正平直，非常美观，而且也为工人施工提供了安全保障。

钢管扣件在市场上的需求量很大，钢管可以作为其他脚手架的材料，例如轮扣的横杆、立杆的主体，都是经过钢管加工而成的。

钢管扣件在选择过程中，钢管要选择去毛刺的管，带有毛刺的钢管会影响工人们的安全，扣件质量好坏也会影响工程的安全，所以大家要买质量有保障的钢管扣件产品。

管扣件式钢管脚手架的基本规定。

扣件式钢管脚手架是目前广泛应用的一种多立杆式脚手架，管扣租赁，其不仅可用作外脚手架，还可用作里脚手架、满堂脚手架和支模架等。

扣件式钢管脚手架由钢管、扣件和底座组成。钢管为外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管，扣件为可锻铸铁或玛钢扣件。

常用扣件的形式有三种：用于两根任意角度相交钢管连接的回转扣件；供两根垂直相交钢管连接的直角扣件；供两根对接钢管连接的对接扣件。

底座一般采用厚8mm、边长150~200mm的钢板作底板，上焊150mm高的钢管。底座有内插式和外套式。

管扣基本规定。

双排脚手架的宽度一般为1.2~1.5m（高层脚手架为1.2m）；

立杆间距为1.4~2m（35m以下为1.4~2m，35m以上为1.4~1.6m）；

大横杆步距1.2~1.8m（砌筑用最1佳步距1.2~1.4m）；

小横杆贴近立杆布置，合肥管扣，在相邻立杆之间根据需要加设1~2根；

剪刀撑35m以下脚手架除在两端设置外，中间每隔12~15m设一道，35m以上脚手架沿两端、转角处起每隔7~9根立杆设一道，斜杆与地面的夹角为45度~60度；

连墙件按二步三跨或三步三跨设置，其水平和垂直间距均不大于6m（50m以上脚手架垂直间距为4m）。

双排脚手架的最1大搭设高度为50m（超过50m时，管扣租赁厂家，35m以下应采用双立杆）。

单排架只适用于6层以下的建筑，最1大搭设高度20m，属限制使用的搭设方式。

管扣租赁厂家-合肥管扣-合肥立斌-诚信厂家由合肥立斌建筑钢模租赁有限公司提供。合肥立斌建筑钢模租赁有限公司（[www.hflbjz.com](http://www.hflbjz.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥立斌——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥西县上派镇工业集中区南方路和云霄路交口，联系人：张经理。