

水帘柜 连森推荐厂家 水帘柜供应

产品名称	水帘柜 连森推荐厂家 水帘柜供应
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

水帘柜是什么？它与水帘机有哪些不同

水帘柜就是我们通常说的水帘柜，水帘机，主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理。具有操作简单，使用稳定、安全等优点。

喷涂水帘柜与水帘机有哪些不同？

其实喷涂水帘柜也就是我们所说的水帘机，喷涂水帘柜，通过管道泵循环将水箱内经过过滤的水抽至上部水槽，由水槽溢流至水帘板形成水帘，并通过风心力、将水箱内的水形成涡卷，产生多层水幕，将喷枪在喷漆室涂装工作所飘散的漆雾由吸风引导，冲洗在水里，水帘柜，经漆雾漆净化器之水帘和水雾的冲洗过滤，再经气水分离器挡漆板收集过滤网，从而完成漆雾净化起到环保的作用，又保证了操作人员健康、良好的工作环境。

水帘柜的安装事项：

- 1、水帘柜应安装在平整地面上，水槽左右端的水平误差应调整在 $\pm 2\text{mm}$ 以内，喷漆水帘柜，前后水平误差应调整在 $\pm 5\text{mm}$ 以内
- 2、在水槽内加入干净清水250mm（约占水槽三分之二的位置）。

3、 供电系统：供电系统采用三相四线制，供电设备外壳应与供电系统连接并重复接地，接地电阻小于10 。

4、 开启水泵（注意旋转方向）调节流量、并微调水幕板以形成均匀水幕，如水幕不能形成均匀水膜可用洗衣粉擦洗水幕板，清除水幕板表面油脂，同时地面不平让柜体倾斜也会造成水幕流水不均，所以具体场地安装时故障要排除，在若水幕流量不均，可根据水帘柜侧边的阀门调节流水大小。

5、 为了防止漆液粘附到喷室侧板上凝固后难以清理，可在侧板上涂抹少量黄油并粘一层塑料薄膜以方便日后清理，同时在风机上的风叶上也涂抹少量黄油，也方便日后清洁。

6、

使用水帘柜在开启风机（注意旋转方向，防止风叶反转）当工件行进到喷室中间位置时可进行喷涂。

水帘柜在清理的时候一定要注意哪些部件呢？

现在不断的发展的不仅是行业，还有一些家具，家电这边方面也是在不断的增加，现在这些行业，水帘柜设备，在一定上面的销售方式可以通过一些广告，一起的一些新闻，加大这些公司产品的知名度，但是东莞水帘柜清理的一些部件有哪些呢，今天就让小编来跟大家普及下吧。

1、 供水管的清理，水帘柜产生水帘，阻挡油漆的主要部件，当长时间使用水帘柜后，漆雾形成的漆渣会堵塞出口，使水帘出水量减少。我们清理时候只需要拆掉活接，甩出水管里的油漆即可。

2、 阻漆网，阻漆网可以阻挡水箱里的油漆进入水帘柜水泵，对水泵造成伤害，降低水泵的寿命，所以我们清理的时候只需要拿出阻漆网，用高压清水冲洗即可。

3、 照明防爆灯，照明防爆灯是水帘柜的重要部件，提供生产照明所需要的亮度，使得油漆颜色的准确度大大提高。照明防爆灯的清理主要是要注意灯管的外结构为玻璃材质，不能使用硬质工具，建议使用稀释药剂擦洗即可。

4、 风机，水帘柜核心部件，漆雾经过水帘的过滤，由排风机把剩余的漆雾排到室外，达到对工作环境的保护。华达伟业水帘柜风机通过特殊的设计，在清理的时候，可以拆卸掉风机上面的两个紧固螺丝，按照合页方向转动，就可以看到风机的风叶，使用铲子一类的工具，就可以把油漆渣清理干净。