

# 聚乙烯丙纶 九禹防水科技公司 铜胎基聚乙烯丙纶批发

产品名称	聚乙烯丙纶 九禹防水科技公司 铜胎基聚乙烯丙纶批发
公司名称	山东省九禹防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13361570588

## 产品详情

下面小编为大家说下聚乙烯丙纶防水卷材的施工规则，聚乙烯丙纶，希望您在使用时多多注意。

- 1.基层要求平整、坚固、不起砂，凹陷处用砂浆找平。
- 2.使用前先搅拌均匀后使用。
- 3.聚乙烯丙纶防水卷材在涂刷时，将配好的料倒在基层上，用刮板或毛刷均匀摊开，每遍涂层应在0.5-1.0毫米之间，铜胎基聚乙烯丙纶报价，根据要求决定施工遍数。
- 4.避水实验应在7天以后做，短期内被水浸泡容易起鼓脱落。
- 5.聚乙烯丙纶防水卷材的储存温度在0℃以上，施工温度在5℃以上。

今天小编为大家解答一下如何解决聚乙烯丙纶防水卷材施工中的技术难点：

如何克服地下防水施工水压大、渗水急的难题？

答：地下防水一般的在10~25米深，下越深水的压力越大，渗水流就越急，铜胎基聚乙烯丙纶批发，因此对卷材的材质抗压性要求就越高，针对这种需求，在生产聚乙烯丙纶复合防水卷材的抗压、抗冲击方面进行专门考虑和研究，一卷材是原生原料生产的，阻燃剂聚乙烯丙纶生产厂家，并有多种高分子配料，能增强抗压性能；二生产专门与卷材相配套的聚合物防水胶粘剂，不但有粘结性能并有防水性能，在施工中，有这样问题时，采取先进行堵水流，以外向内逐步缩小水流范围，最后用聚合物防水涂料满面涂刷。现已广泛使用到地铁、城铁车站和奥运工程等。

规格：200g / m<sup>2</sup>-1200g/m<sup>2</sup> 尺寸：幅宽1.2-1.5m

长度：100m / 卷、50m / 卷 可根据用户要求生产各种颜色

### 施工方法

施工程序：验收找平层 清理基层 配制水泥粘合剂 做附加层 基层施工 保护层 养护

粘结前，先将卷材预铺开，找正，然后将卷材两端对折卷起，把配制好的水泥粘合剂倒入基层上，并用刮板均匀的刮开再将卷材向前推铺并及时用刮板排除遗留在卷材内部的空气刮出多余粘结剂。卷材与找平层的粘结率 85%。

聚乙烯丙纶-九禹防水科技公司-铜胎基聚乙烯丙纶批发由山东省九禹防水科技有限公司提供。山东省九禹防水科技有限公司（[www.jiuyufangshui.com](http://www.jiuyufangshui.com)）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在九禹防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创九禹防水更加美好的未来。同时本公司（[www.chinachuanxiang.com](http://www.chinachuanxiang.com)）还是从事寿光防水卷材设备，防水封装设备，山东防水设备的厂家，欢迎来电咨询。