

2寸清水泵配件 盛士华泵业

产品名称	2寸清水泵配件 盛士华泵业
公司名称	河北盛士华泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市南郊工业区
联系电话	13832262270

产品详情

BZ型直联式自吸泵起动前的准备和运行

1. 检查泵底座，泵盖等连接部位的紧固件有否松动？如有松动应固紧。
2. 用手盘动电机风叶是否有卡住或异声等现象？
3. 打开泵上方的加水阀门，加入储液水不少于泵体容积的三分之二，关闭阀门。以后开机不需要加灌引水。
4. 接上电源试转一下，电机端看，为逆时针转向。（严禁反转）
5. 开机工作，观察泵运行是否正常？若有异常现象，应找出原因，加以排除。

河北盛士华泵业有限公司是生产工矿水泵的专业性企业，公司生产的泵型主要有：压滤机入料泵、渣浆泵、潜水渣浆泵、柴油机泵、脱硫泵、污水泵、泥浆泵、液下渣浆泵、抽砂泵、双吸泵、多级泵、潜水泵、离心泵以及水泵配件等系类产品。

ZX清水自吸泵工作原理：

该自吸泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、气液分离室等组成，泵正常起动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用下，液体夹带着气体向涡卷室外缘流动，在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合物通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进

入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，在高速旋转叶轮作用下，又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始地进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，2寸清水泵配件，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

BA清水泵概述：3BA-9清水泵

BA清水泵为单级单吸悬臂式离心清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用，流量范围为4.5-360m³/时；扬程范围为8-98米；液体***高温不超过80°。

BA清水泵结构说明：3BA-9清水泵

BA清水泵结构简单，轻巧使用易于维护保养，尤其适用于广大农村使用，泵体出水口方向可根据安装使用条件作适当调整。BA清水泵为适应农村的动力配套，还允许适当降低转速，或减小叶轮外径来改变泵的性能，以进一步扩大泵的适用范围。

2寸清水泵配件-盛士华泵业(图)由河北盛士华泵业有限公司提供。“渣浆泵,清水泵,污水泵,洗沙专用泵等等”就选河北盛士华泵业有限公司(sshby.tz1288.com)，公司位于：河北省保定市南郊工业区，多年来，盛士华泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛士华泵业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.gdbcj.cn)还是从事管道泵，立式管道泵价格，管道泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。