

上海气力输送设备 安徽耐力德 粉煤灰气力输送设备

产品名称	上海气力输送设备 安徽耐力德 粉煤灰气力输送设备
公司名称	安徽耐力德气力输送有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市繁华大道999号
联系电话	18255202771

产品详情

输送风速

运送物料在所有的输送管段内可靠运转条件下，物料气力输送装置具有经济的工作性能时候允许的最小气流速度，就是输送风速。一般输送风速，应较“经济速度”有10%—20%的裕量。可参考常用的管道里的不同输送装置。低压压送式输送的气流速度，一般为20 m / s左右，高压压送式输送的气流速度，一般为8 m / s左右。

密相输送与稀相输送区别：稀相输送是即管内高速气体将粉状物料彼此分散、悬浮在气流中进行输送。它的输送距离不长，一般小于100米。稀相输送主要有真空吸引式和压送式两种。

密相输送是用高压气体压送物料，气源压力可高达0.7MPa，密相输送的特点是低风量和高固气比，物料在管内呈流化态或柱塞状运动。输送能力大，气力输送设备价格，输送距离长，可达100 ~ 1000m。

层流气力输送系统：管道内的气体速度相对较低（中间），并在输送管底部收集粉末/颗粒。

悬浮（分散）流动稀相输送系统 悬浮（分散）流动：输送管内的气体速度快，粉末/颗粒随浮动移动。

看上面四图，水泥气力输送设备，其实气力输送分类方式很简单，上海气力输送设备，我们只需要把它简单的分两种形式就好了，稀相气力输送跟浓相（密相）气力输送，它的分类形式就是根据物料在管内的输送状态而决定的。

上海气力输送设备-安徽耐力德-粉煤灰气力输送设备由安徽耐力德气力输送有限公司提供。安徽耐力德气力输送有限公司（www.nailide.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定

和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！