

# 特殊气缸，气缸，浙江永庆气动

产品名称	特殊气缸，气缸，浙江永庆气动
公司名称	浙江永庆气动有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江永庆气动 型号:QGBM 适用范围:冶金设备
公司地址	中国 浙江 乐清市 乐清市柳市镇沙湖工业区
联系电话	86 0577 27873677 13806611123

## 产品详情

品牌	浙江永庆气动	型号	QGBM
适用范围	冶金设备	种类	QGBM气缸
缸径	16 ( mm )	气缸数	12

型号	经过滤的压缩空气	低压油
耐压试验压力(mpa)	1.2	
最高工作压力(mpa)	0.8	
最低工作压力(mpa)	0.1	0.15
介质温度( )	5—60	
环境温度( )	5—60	
推荐使用速度(mm/s)	50—500	0.5—250
行程允许误差	0—250: +1.0 251—1000;+1.5;1001—1500:+2.0	
使用寿命	大于600km	

普通型双作用系列气缸是气动系统中最为基本的执行元件之一。按照支承形式可分为前法兰，后法兰支承；单耳环座、双耳环座支承、轴销支承和轴向底座支承等，也可按是否带缓冲之分。本公司生产qga、qgb系列气缸吸收国内外同类产品优点，按iso标准设计生产，采用先进的密封结构、材料，其可靠性和使用寿命明显提高，本产品还有外形美观、结构紧凑等特点。

公司努力以最优秀的外形设计，最完美的内在质量，最低的价格来开拓市场，我们将不遗余力把高质量的产品提供给客户。

型号	经过滤的压缩空气	低压油
耐压试验压力(mpa)	1.2	
最高工作压力(mpa)	0.8	
最低工作压力(mpa)	0.1	0.15
介质温度( )	5—60	
环境温度( )	5—60	

推荐使用速度(mm/s)	50—500	0.5—250
行程允许误差	0—250: +1.0 251—1000;+1.5;1001—1500:+2.0	
使用寿命	大于600km	

普通型双作用系列气缸是气动系统中最为基本的执行元件之一。按照支承形式可分为前法兰，后法兰支承；单耳环座、双耳环座支承、轴销支承和轴向底座支承等，也可按是否带缓冲之分。本公司生产qga、qgb系列气缸吸收国内外同类产品优点，按iso标准设计生产，采用先进的密封结构、材料，其可靠性和使用寿命明显提高，本产品还有外形美观、结构紧凑等特点。