

# 内蒙古压力液位变送器 请认准东仪科技 压力液位变送器型号

产品名称	内蒙古压力液位变送器 请认准东仪科技 压力液位变送器型号
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

## 产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的专业厂家.

### 产品详情特点

高可靠性; 量程、零点、满度、线性可外部连续调节; 介质兼容性强;

备用件少,维护费用低; 量程迁移5:1;高静压14MPa和31Mpa。

### 技术参数

结构材料:压力容室、接头、泄放阀、隔离膜片等与测试介质接触的部件材料有316L不锈钢、哈氏合金、蒙乃尔等可选择,电气外壳为低铜铝合金,螺栓为碳钢镀铬;安装影响:当工作膜片未垂直安装时,可能产生不大于0.24的零位误差,此误差可通过调整零位来消除,对量程无影响;电源影响:小于输出范围的0.005%/V;负载影响:电源稳定时,几乎无负载影响;连接方式:引压接头上的连结螺纹为NPT1/2;输出电缆连接孔的螺纹为M20×1.5。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,压力液位变送器多少钱,在线水质分析仪,变送器的专业厂家.

扩散硅压阻式压力变送器是为使用环境比较恶劣的现场而设计的一种高性能压力变送器。其外形为精巧

的一体化全不锈钢结构，安装方便，具有抗振性和抗冲击性好、精度高、稳定性好等优点，广泛应用于石油、化工、冶金、水利、电力、食品、医药等行业的压力、液位的测量和过程控制。

## 工作原理

利用单晶硅的压阻效应，以单晶硅为基体，压力液位变送器公司，按特定晶向，用先进的微机械加工技术形成弹性元件，在其适当位置用集成电路工艺形成四个等值应变电阻，组成惠斯登电桥，内蒙古压力液位变送器，对电桥施加一恒定电压（流），当有压力（差压）作用到弹性元件时，使其输出与对应于所加压力成比例的电压信号，压力液位变送器型号，经过电子线路把电压信号放大转换成三线制的0-5V输出。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

## 投入式液位变送器如何安装

- 1、液位变送器安装在静止的深井、水池中时，通常把内径 45mm左右的钢管（不同高度打若干小孔，以便水通畅进入管内）固定于水中，然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
- 2、测量流动或有搅拌的液体的液位时，通常把内径 45mm左右的钢管（在液体流向的反面不同高度打若干小孔，以便水通畅进入管内）固定于水中，然后将投入式液位变送器放入钢管中即可使用。
- 3、变送器的安装方向为垂直，投入式安装位置应远离液体出入口及搅拌器。
- 4、在有较大振动的使用场合，可在变送器上缠绕钢丝，利用钢丝减震，以免拉断电缆线

内蒙古压力液位变送器-请认准东仪科技-压力液位变送器型号由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司（www.zjtonyi.com）是从事“超声波液位计,流量计,压力变送器,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理。