

投入式液位变送器安装 投入式液位变送器 东仪科技为您服务

产品名称	投入式液位变送器安装 投入式液位变送器 东仪科技为您服务
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的专业厂家.

投入式液位变送器的安装须知

- 1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物,建议将测量探头离开罐(舱)底一定高度,以免杂物堵塞探头。
- 2、在介质波动较大,导气电缆很长的情况下,投入式液位变送器,对探头应采用套筒将其固定,以防探头摆动而影响测量精度。
- 3、变送器侧面安装时,导气电缆弯曲半径应大于10厘米,投入式液位变送器型号,避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
- 4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地,电源屏蔽线应与其相连。
- 5、测量易1爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆1炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,投入式液位变送器安装,流量计,在线水质分析仪,变送器的专业厂家.

高温型压力变送器采用耐高温的“溅射薄膜”压力芯片组装，传感器可以在高温条件下长期稳定工作。通过装配不同长度的散热片可以进一步提高所测介质的温度，合理科学的配置和先进的电路设计及温度补偿处理，充分保证了变送器可在最高150℃环境长期稳定工作。具有反向极性和限流保护；激光调阻温度补偿，零点、量程可现场调节；范围宽抗腐蚀，适于多种介质；过载及抗干扰能力强，性能稳定。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的“拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州。是设计和制造液位计，投入式液位变送器公司，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家。

产品详情特点

稳定性好，满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内，温度飘移低于0.2%FS，在整个允许工作温度范围内低于0.5%FS。

具有反向保护、限流保护电路，在安装时正负极接反不会损坏变送器，异常时送器会自动限流在35MA以内。

固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。 安装方便、结构简单、经济耐用。

从风压到水、油都可以进行高精度的测量，不受被测介质质量大小的影响。

投入式液位变送器安装-投入式液位变送器-东仪科技为您服务由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司（www.zjtonyi.com）在流量仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，东仪科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孔经理。