

# 压力液位变送器公司 重庆压力液位变送器 东仪科技值得信赖

产品名称	压力液位变送器公司 重庆压力液位变送器 东仪科技值得信赖
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

## 产品详情

### 产品详情特点

无进压孔、无腔平面结构

多种信号输出形式、电压、电流、频率信号等

高精度、高强度

卫生型、防结垢

### 技术参数

供电电源：24VDC输出信号：4~20mA、1~5V、0~10mA、0~20mA、0~5V、1~10kHz;

量程范围：0~100kPa...100Mpa;补偿温度：0~70 ；

介质温度：-40~125 ；环境温度：-40~85 ；

材 质：全不锈钢结构;工作方式：表压、绝压、密封压;

综合精度：0.1、0.3、0.5级可选;

绝缘电阻：100M /100VDC;

零点温度漂移：±0.03%FS/ ；

灵敏度温度漂移： $\pm 0.03\%FS/$  ；

过载压力：200%FS;

长期稳定性： 0.2%FS/年;

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的”拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，流量计，在线水质分析仪，压力液位变送器价格，变送器的专业厂家.

压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器，其广泛应用于各种工业自控环境，压力液位变送器公司，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年专业生产工业仪表的”拓胜”(TUOSHENG)公司出资成立，总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计，重庆压力液位变送器，流量计，在线水质分析仪，变送器的专业厂家.

#### 投入式液位变送器的安装须知

- 1、由于罐底或舱底易沉积污泥、油渣等物，建议将测量探头离开罐（舱）底一定高度，以免杂物堵塞探头。
- 2、在介质波动较大，导气电缆很长的情况下，对探头应采用套筒将其固定，以防探头摆动而影响测量精度。
- 3、变送器侧面安装时，导气电缆弯曲半径应大于10厘米，避免弯曲过度而将导气电缆损坏。
- 4、投入式液位变送器接地端子应可靠接地，电源屏蔽线应与其相连。
- 5、测量易燃易爆危险品时，必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》和GB3836.4-83《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。

压力液位变送器公司-重庆压力液位变送器-东仪科技值得信赖由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司（www.zjtonyi.com）是一家从事“超声波液位计,流量计,压力变送器,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东仪”品牌拥有良好口碑。

碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东仪科技在流量仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！