

# 酒店用空气能热泵 东营空气能 洁阳空气能

产品名称	酒店用空气能热泵 东营空气能 洁阳空气能
公司名称	山东洁阳新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区东方红东路5888号
联系电话	13356268568

## 产品详情

### 空气能

有哪些因素会影响物料干燥？

物料干燥本质就是将物料的水分除掉，而影响到水分去除的因素包括烘房内温度、风速（循环风量）、表面积、相对湿度（烘房内空气）、物料自身散湿速度、物料形态。

温度主要作用将物料内部的水蒸发出来，一般来讲温度越高出水越快，不同的物料需要的干燥温度高低不一样，另一个作用是保证物料烘干后成品的形状和颜色。

### 空气能

为什么空气源热泵会冻裂呢？

#### 01 机组长时间断电

当外界气温低于-5 的时候，机组断电超过4小时，就可能会导致换热器冻裂。

当氟路系统和水路系统经过长时间低温冻坏后，再度通电的时候压缩机会重新启动，把外部水路中的水直接吸到氟路系统里面，使得整个机组报废。

所以，如果可以提前预知即将长时间停电，一定要把机组、水泵、室外管路内的水全部排干净，防止机组被动坏。

#### 02 某些机组主板没有防冻功能设计

除了意外，某些厂家的机器也有可能没有防冻保护功能，空气源热泵生产厂家，导致一旦出现故障，就可能造成换热套管冻裂。

一般正常的机器主板在通电情况下，只要气温低于零摄氏度，机组每隔半小时就会自动给循环泵供电10到15秒，让水箱中的热水在各个机器之间运行，防止出现冰冻。

### 03 温度探头不准

夏天空气源热泵进行制冷的时候，会在0 ~10 水温的时候停止工作，东营空气能，在高于10 的时候开始工作，这样既能使室内保持清凉，也不会浪费能耗。

但是如果温度探头不准，明明水温已经到了0 ，但是探头仍然显示在25 ，那么机器就会继续制冷，商用空气能采暖，这个时候如果没有安装水流开关，或者是对水流开关进行了短接，可能就会造成机组冻裂。

症候：室外机结霜严重，制热效果能力严重不足。甚至因结霜而死机或者化霜时间占机组运行时间的50%以上，酒店用空气能热泵，造成整个机组制热量低降，电耗增加。

解决方法：化霜折设计方案是体现制造商制造水平和设计能力的重要标志，专业的制造商区别于非专业制造商而有一套可靠的优化方案。室外蒸发器采用双层亲水铝箔涂料兼具优异的亲水持续性及防腐性，可以较好地消除水桥现象，缩短化霜时间，增加有效工作时间。而一般非专业制造商则多为追求价格成本，直接采用普通的空调室外机稍加改造作为室外主机，不具备上述优良属性，相应化霜效果就不言可知了。空气源热泵热水机组技术是一项集热动力学、微电子控制技术和水暖工程技术于一体系统化成果。没有一整套专门的设计研发、生产、检测设备，单凭简单的几个外购部件组合改造是不可能具备空气源热泵热水器机组应有性能的。

酒店用空气能热泵-东营空气能-洁阳空气能由山东洁阳新能源有限公司提供。山东洁阳新能源有限公司（[www.jieyangforever.com](http://www.jieyangforever.com)）是一家从事“空气能热泵”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“洁阳新能源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使洁阳空气能在中央空调中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.sdjykqn.com](http://www.sdjykqn.com)）还是从事空气源热泵，3c空气源热泵机组，空气源热泵机组的厂家，欢迎来电咨询。