

实验台通风柜厂家 黄山通风柜 安徽迈星登实力商家

产品名称	实验台通风柜厂家 黄山通风柜 安徽迈星登实力商家
公司名称	安徽迈星登实验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥新站区淮海大道北岗花园
联系电话	13965082391

产品详情

使用通风柜的最大目的是排出实验中产生的有害气体，全钢通风柜厂家，保护实验人员的健康，也就是说要有高度的安全性和优越的操作性，这就要求通风柜应具有如下功能：

(1) 释放功能

应具备将通风柜内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式，使其稀释后排出室外的机构。

(2) 不倒流功能

应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现，一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是最好的方法，不能用单一管道连接的，也只限于同层同一房间的可并连，通风机尽可能安装在管道的末端（或层顶处）。

(3) 隔离功能

在通风柜前面应用不滑动的玻璃视窗将通风柜内外进行分隔。

(4) 补充功能

应具有在排出有害气体时，从通风柜外吸入空气的通道或替代装置。

(5) 耐热及耐酸碱腐蚀功能

通风柜内有的要安置电炉，有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。通风柜的台面，衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸、氢氟酸等强酸的场合还要求通风柜的整体材料必须防酸碱，实验台通风柜厂家，须采用不锈钢或PVC材料制造。

通风设备不同于其它你在实验室中使用的设备。不管是水龙头还是消毒柜，放远一点也只要走几步就能用到，也就是麻烦一点。但你如果把通风装置放的远远的，当实验过程中排出有毒气体时，黄山通风柜，通风装置就不能即使进行空气的转换和流通。那么即使是再好的通风设备，也起不了多少在作用。通常情况下，应该把通风装置安置在靠近试验台的位置，因为每次粉尘的产生都是从试验台上传出来的。这里是先受到污染也是污染严重的“重灾区”。我们要有意识，做好各项预防措施。大型的通风设备虽然占地较大，但通风也好。如果在实验过程中，将通风设备一直处于开启的状态，并正对着试验台，通风柜批发，那么试验台上的气体就能将之吸收，再进行新鲜空气的转换。

通风柜厂家保养产品的程序：若产品上配备有活性炭过滤器或其它种类过滤器，根据通风柜使用时间及使用环境即使更换过滤器。从柜体后侧使用螺丝刀将后盖板的固定螺栓拆卸，然后使用扳手将过滤器固定压条上的螺栓拆卸下来，取掉旧过滤器，将和原型号相同的新过滤器放入柜体对应的位置请定期（建议至少每周一次）对柜体进行清洁并保持柜体表面干净，视窗或者玻璃请用柔软的布料沾清洁剂擦拭；在清洗时不能对操作面板和其他标签喷洒任何化学试剂，防止标签贴膜变色或字迹不清

实验台通风柜厂家-黄山通风柜-安徽迈星登实力商家(查看)由安徽迈星登实验设备有限公司提供。安徽迈星登实验设备有限公司（www.ahmxdsb.com）是安徽合肥,实验仪器装置的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽迈星登领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽迈星登更加美好的未来。