

广东胶体磨 永迅机械

产品名称	广东胶体磨 永迅机械
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

产品详情

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

胶体磨技术优势：1、只进行阀门切换，泵和磨连续运行，真正实现不间断生产。2、可据用户需要加工定制，所有型号均预留有外接接口，可扩展其功能及产量，既可固定式建厂生产也可移动式现场生产。3、有手动/自动一体和手动两种控制模式。4、可生产超高含量的改性乳化沥青（SBS含量 4%，沥青含量 65%）。5、可生产超高含量的改性沥青（SBS含量 12%）。6、现场指导安装、操作，提供最1优化、最1先进的生产工艺和配方。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。

胶体磨选型参考粉碎稀质物料宜选用循环管式，可对物料自动反复加工，并便于上下工序衔接。粉碎粘稠物料宜选用带刮板的直出口式。粉碎硬物料宜选用高硬齿。高硬齿胶体磨采用特殊工艺方法，胶体磨，磨齿硬度可达HV1400~1600。普通建筑涂料、铸造涂料的粉碎加工可采用涂料磨，涂料磨的磨座为碳钢材料，涂料磨价格低廉。

AM系列高速胶体磨设备等级：化工级、卫生I级、卫生II级、无菌级

电机形式：普通马达、变频调速马达、防爆马达、变频防爆马达、

电源选择：380V/50HZ、220V/60HZ、440V/50HZ

电机选配件：PTC 热保护、降噪型

超高速胶体磨材质：SUS304、SUS316L、SUS316Ti

超高速胶体磨选配：储液罐、排污阀、变频器、电控箱、移动小车

超高速胶体磨表面处理：抛光、耐磨处理

进出口联结形式：法兰、螺口、夹箍

胶体磨选配容器：本设备适合于各种不同大小的容器

广东胶体磨-永迅机械由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司（www.yongxunjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永迅机械——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市东西湖区径河街办事处航嘉中路55号A205号，联系人：杨经理。