

窗户附框 广州附框 春泰塑业节能门窗附框

产品名称	窗户附框 广州附框 春泰塑业节能门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

产品详情

门窗附框是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，广州附框，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等，附框的作用是规范洞口、保证窗户安装进度，现在越来越多的门工程项目开始使用附框，尤其在高层民建中这使用的非常多。

门窗附框按照与墙体的关系来分：埋置式附框、非埋置式附框。

附框按照材质来分：木附框、金属附框、塑料附框、复合材料附框。

附框按照是否改善墙体冷桥效应分为：节能附框、非节能附框。

门窗附框功能作用：

- (1)提高门窗安装精度、缩短安装工期；
- (2)改善防水效果；
- (3)后装法利于门窗成品保护；
- (4)提高节能效果；
- (5)有利于抗震设防。

安装木塑附框注意防水要点：

1)合理的围护结构形式应具有合理的结构形式，既能满足功能要求，pvc附框厂家直销，又不会引起孔与围护结构、围护结构与门窗的密封问题。

虽然外高内低的连接框架为门窗的安装提供了更好的位置，但是由于连接框架与门窗之间的密封胶处于剪切状态，在长期使用中不可避免地发生密封失效。另外，外高内低的结构使得流入附件框架的雨水无法流出，即使对其进行修复和整理，窗户附框，也不能根本去除。

2)在围护结构和墙体之间选择合理的连接方式也非常重要。以钢框架为例，开孔顶部和两侧均可采用穿孔，与结构墙体可采用膨胀螺栓连接，而连接板是连接开孔底部的较佳方式。

在安装窗户附框设计时，如果不仔细考虑细节，在实际使用中不可避免地会产生隐患，在设计中应尽量避免。接下来，我们来探讨具体窗户木塑附框设计要点。

附框结构与砂浆的连接，由于金属框架材料和建筑墙体材料的线膨胀系数不同，由热膨胀和冷收缩引起的位移变化也不同，从而产生不同材料之间的相对位移。对于相对位移，节能门窗附框价格，需要根据实际情况确定壳体与砂浆的接缝宽度。由于门窗结构变形与混凝土变形不同，导致围护结构发生相对变形，使门窗结构的横向和竖向变形叠加，从而在墙角处产生综合变形。

窗户附框-广州附框-春泰塑业节能门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（www.menhuangfukuang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖春泰——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号，联系人：刁经理。