

# 安徽荣锦匀质板厂家 改性匀质保温板 马鞍山匀质板

产品名称	安徽荣锦匀质板厂家 改性匀质保温板 马鞍山匀质板
公司名称	安徽荣锦节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区裕溪口工房巷4幢
联系电话	暂无

## 产品详情

### 匀质防火保温板的优点

- 1)匀质防火保温板是一种绿色环保的产品，无性气味，使用者可以放心使用；
- (2)采用先进的匀质板防火保温板设备生产防火保温板，避免了产品质量出现问题的弊端，性能上安全性高，但匀质板价格并没有变高；
- (3)匀质板防火熔点是让使用者惊喜的地方，熔点高达2000摄氏度，是可以阻止火灾发生的保温材料；
- (4)一般的保温板都会有延展性，而匀质板在设计上大大的降低了延展性，经实验，延烧匀质板防火保温板半个小时，水泥基匀质板，产品底部出现部分烧灼，产品里边完好无损，这也将是未来保温材料设计的方向。

可用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。

匀质板是保温效果良好的板材，可以安装在建筑物等多个环境中。

### 泥基匀质板施工环境条件要求和施工安全措施

泥基匀质板施工环境条件要求和施工安全措施是什么呢？在建筑物外墙外保温系统中使用水泥基匀质板，应注意在施工中和施工后24小时内，施工现场的温度和墙体表面温度不能低于5℃，这也就表示，在气温偏低的冬季不适宜进行匀质保温板的施工工作，马鞍山匀质板，尤其是北方地区，气温更低，更应该

注意这一点。如果在夏季进行匀质保温板的施工，应注意避免长时间的阳光暴晒，水泥匀质板，可以在施工现场搭设脚手架和临时遮阳设施，遮挡阳光，达到24小时后再予以拆除。屋面保温施工过程中，水泥基匀质板是合适的保温材料。施工中，工程质量固然重要，工人的生命安全同样不可忽视，因此应采取相应的安全措施。未雨绸缪是屋面保温施工安全措施的一个方面，施工单位在动工前，应制定并落实岗位安全责任制和应急处理预案，参与施工的工人也要签订安全协议。施工现场应配备安全员，对整个施工现场的安全管理工作负责人。从事水泥基匀质板保温施工的人员应接受相关安全技术培训，做好安全技术交底，保证工人持证上岗。

注意事项施工单位定期进行安全生产大检查，相关部门更要制定更短周期进行安全检查，及时纠正施工中出现的、人员等的错误，并做好检查记录。施工现场的工人应佩戴安全帽和劳保用品，从个人角度确保自身安全。在屋面进行水泥基匀质板施工时，应在屋面周围设置防护措施，平面屋面防护栏高度不能低于1.05m，坡面屋面不低于1.5m。

匀质板是采用EPS聚本板为基料，通过负压吸入无机防火浆料，使匀质板EPS颗粒内外完全包裹其混合物形成了蜂窝状防火隔离仓。使产品在外界持续在温火源攻击下有效隔离了火焰的蔓延，匀质板具有不燃、不熔滴、不收缩、无烟、无毒、无异味，解决了传统EPS板遇火收缩、熔滴、释放有毒烟气等缺陷。负压吸入和震动技术的合理应用不破坏EPS的结构，保留了EPS保温板的低导热优点。

改性匀质板产品具有防火（表面防护层A2级）、保温、抗拉强度大、不开裂、不变形、质量轻、可锯、可钉等优势。

改性匀质板施工中减少了工序，缩短了工期，改性匀质保温板，降低了成本。且施工简便、快捷、省工、省时、一遍成活、能大幅度降低施工造价和施工的工期，性价比高，同等效果时，与其他防火型外保温系统相比更节省成本。

改性匀质板非常适合防火要求，是目前外墙防火、保温节能的产品之一。

安徽荣锦匀质板厂家(图)-改性匀质保温板-马鞍山匀质板由安徽荣锦节能建材有限公司提供。安徽荣锦匀质板厂家(图)-改性匀质保温板-马鞍山匀质板是安徽荣锦节能建材有限公司（[www.ahyunzhiban.com](http://www.ahyunzhiban.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。

。