

仓顶布袋除尘设备 鑫鹏环保 仓顶布袋除尘器 仓顶除尘设备

产品名称	仓顶布袋除尘设备 鑫鹏环保 仓顶布袋除尘器 仓顶除尘设备
公司名称	淄博鑫鹏环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区祥和路28号
联系电话	13869373517

产品详情

水泥粉磨机除尘器优势：

- 1.粉磨效率高：在磨机结构上采用先进的内选粉特殊隔仓装置，仓顶布袋除尘设备设计安装，细磨仓增加了活化装置，磨尾有专用出料篦板，很大限度的减少研磨仓研磨介质的尺寸，仓顶布袋除尘设备，大大提高研磨效率，达到高产量、低能耗的目的。
- 2.节能环保：所选设备结构简单、可控性强，利于操作和维护。采用脉冲袋式除尘器除尘，排放浓度小于50mg/Nm³，低于国家排放标准，有效的保护了生产现场的环境。
- 3.成品质量好、产量高：该工艺克服了传统设备温度不易控制、产品质量不稳定、能源消耗大、环境污染严重以及热效率低等缺点，成品质量好，产量高。
- 4.处理量大：在成品粒度相同的情况下，与其他工艺相比同等动力条件下产量多的可提高30%，仓顶布袋除尘器 仓顶除尘设备，生产中的能耗降低15%左右。

破碎机除尘器布袋除尘器特点：

- 1、采用脉冲喷吹方式，喷吹力度大，除尘效果好。
- 2、采用PLC可编程序控制器，自动控制清灰、输灰，工作效率高。
- 3、可根据用户不同工况，选用不同的滤料和配件，达到最为理想的除尘效果。

鑫鹏环保设备有限公司生产圆锥破碎机专用除尘器的专业厂家，应用是十分广泛的，适用的环境范围也比较广泛，在矿山、水利、电力、化工和砂石等很多行业均可应用。

仓顶布袋除尘设备粉尘处理：

除尘器收集的粉尘落入灰斗，经FU链输送机输送至储灰仓。

清灰控制：除尘器清灰过程由控制仪控制，提供压差控制、定时控制及手动控制方式。压差控制机制，是指随着过滤过程的延续，滤袋外侧表面附积的粉尘不断累积，除尘器运行阻力也逐渐升高，仓顶布袋除尘设备厂，当除尘器阻力达到预设值（一般为1800Pa）时，发出启动清灰周期的控制信号，除尘器周而复始地逐室执行“清灰——沉降——过滤”的循环，直至除尘器阻力降低到设定的阻力下限（一般为1200Pa）。仓顶布袋除尘设备设备调试（1）检查脉冲清灰系统是否正常喷吹，喷吹顺序是否正确，如有误需将其进行调整。压差控制机制可以使除尘器阻力始终稳定在一定的范围内，除尘器保持较好的除尘效率和低的运行能耗。

定时控制是指根据经验数值，安排定时实施清灰，通常用于处理工况比较稳定的系统。一般可在试运行阶段通过运行观测，调整袋室停风喷吹的持续时间、分室喷吹的时间间隔。

仓顶布袋除尘设备-鑫鹏环保-仓顶布袋除尘器 仓顶除尘设备由淄博鑫鹏环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。淄博鑫鹏环保设备有限公司（www.zbxp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jinlalnaihuo.com）还是从事袋式收尘器，脉冲袋式除尘器，除尘设备的厂家，欢迎来电咨询。的滤袋进行停风喷吹清灰，直至最后一个分室清灰完毕，关闭电控仪，收尘器全部恢复正式过滤收尘。