

芯数导体规格n/mm绝缘材料绝缘厚度mm护套材料参考外形尺寸

产品名称	芯数导体规格n/mm绝缘材料绝缘厚度mm护套材料参考外形尺寸
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:外形尺寸 低频通信配线:绝缘材料 大城:HPVV通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

通信电缆-HYA电缆|HYA23电缆|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53
钢塑复合带铠装通信电缆;HYA|地面通信电缆|地面通信线缆HYAHYA

HYAT HYAC HYAP
HYA22 HYA23
HYA53 HYAT53 ZRC-HYA ZRC-
HYAT WDZ-HYA WDZ-HYAT53 30X2X0.4 30X2X0.4
30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4
30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4
30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.5 30X2X0.5
30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5
30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5
30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.6 30X2X0.6 3
0X2X0.6 30X2X0.6 30X2X0.6 30X2X0.6
30X2X0.6 30X2X0.6 30X2X0.6 30X2X0.6
30X2X0.6 30X2X0.6 30X2X0.7 30X2X0.7 30X2X
0.7 30X2X0.7 30X2X0.7 30X2X0.7 30X
2X0.7 30X2X0.7 30X2X0.7 30X2X0.7
30X2X0.7 30X2X0.7 30X2X0.8 30X2X0.8 30X2X0.8
30X2X0.8 30X2X0.8 30X2X0.8 30X2X0.8
30X2X0.8 30X2X0.8 30X2X0.8 30X2
X0.8 30X2X0.8 30X2X0.9 30X2X0.9 30X2X0.9
30X2X0.9 30X2X0.9 30X2X0.9 30X2X0.9
30X2X0.9 30X2X0.9 30X2X0.9 30X2X0.9
30X2X0.9 30X2X1.0 30X2X1.0 30X2X1.0
30X2X1.0 30X2X1.0 30X2X1.0 30X2X1.0
30X2X1.0 30X2X1.0 30X2X1.0 30X2X1.0

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。用作短距离的信号传输。（配线用）

HJVV、HJVVP、HPVV通信电缆介绍：用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用，内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90 对数（对）：5—1000 HPVV

配线电缆HPVV ZR-HPVV

宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。高传输频率分别为30MHz与100MHz。

HJVV 5x2x0.4 HPVV 5x2x0.4

HJVV 5x2x0.5 HPVV 5x2x0.5

HJVV 10x2x0.4 HPVV 10x2x0.4

HJVV 10x2x0.5 HPVV 10x2x0.5

HPYV型电话线

芯数导体规格n/mm绝缘材料绝缘厚度mm护套材料参考外形尺寸mm
21/0.4PE0.2PVC1.75 × 2.55
21/0.5PE0.2PVC1.87 × 2.77
41/0.4PE0.2PVC3.05 × 4.24
41/0.5PE0.2PVC3.05 × 4.7