

市内通信电缆-地面通信线缆-钢塑复合带铠装通信电缆

产品名称	市内通信电缆-地面通信线缆-钢塑复合带铠装通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铠装通信电缆 直埋市话线:市内通信电缆 大城:直埋市话线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

氯乙烯绝缘及护套控制电缆

GB9330

一、产品标准

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60027《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60520《额定电压1/30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

二、适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V 及以下或0.6/1KV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

三、使用特性

工频额定电压U₀/U为450/750V或0.6/1KV。

电缆导体的允许长期高工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温度低于0 时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许 弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

四、电缆的型号、名称

型号

名称

KVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

KVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

KVVP-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带控制电缆

KVVP2-22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆

钢丝铠装通信电缆HYA32 钢带铠装通信电缆 HYA22 HYA23 HYAT23

市内通信电缆：HYA32 10×2×0.4

市内通信电缆：HYA32 15×2×0.4

市内通信电缆：HYA32 20×2×0.4

市内通信电缆：HYA 25×2×0.4

市内通信电缆：HYA32 30×2×0.4

市内通信电缆：HYA32 50×2×0.4

市内通信电缆：HYA32 75 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 100 × 2 × 0.4 .5

市内通信电缆：HYA32 150 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 200 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 300 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 400 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 500 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 600 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 800 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 900 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 1000 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 1200 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 1400 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 1600 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 1800 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 2000 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 2400 × 2 × 0.4

市内通信电缆：HYA32 5 × 2 × 0.5

市内通信电缆：HYA32 10 × 2 × 0.5

市内通信电缆：HYA32 15 × 2 × 0.5

市内通信电缆：HYA32 20 × 2 × 0.5

弱电信号线|电话线|铠装电话线；电信局专用电话线；通信电缆-
HYA电缆|HYA23电缆|HYA22电缆|HYA53电缆|室外电话线HYA53HYA53
钢塑复合带铠装通信电缆;HYA|地面通信电缆|地面通信线缆,

HYA53, HYA22 HYA23 ZRHYA23 HYAHYA
HYAT HYAC HYAP

HYA22 HYA23 HYAT23
HYA53 HYAT53 ZRC-HYA ZRC-
HYAT WDZ-HYA WDZ-HYAT53 HYV ZR-HYV ZRC-HYA23

100X2X0.4 300X2X0.4 300X2X0.4 300X2X0.4
300X2X0.4 300X2X0.4 300X2X0.4 30X2X0.4
30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4 30X2X0.4
30X2X0.5 300X2X0.5 300X2X0.5 300X2X0.5
300X2X0.5 300X2X0.5 300X2X0.5 30X
2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5 30X2X0.5
30X2X0.5 300X2X0.6 300X2X0.6 300X2X0.6 300X2X0.6
300X2X0.6 300X2X0.6 300X2X0.6 300
X2X0.6 300X2X0.6 300X2X0.6 300X2X0.6
300X2X0.6 30X2X0.7 300X2X0.7 30X2X0.7 300X2
X0.7 300X2X0.7 300X2X0.7 300X2X0.7
300X2X0.7 300X2X0.7 300X2X0.7 300X2X0.7
30X2X0.7 30X2X0.8 300X2X0.8 30X2X0.8 30
0X2X0.8 300X2X0.8 300X2X0.8 300X2X0.8
300X2X0.8 300X2X0.8 300X2X0.8 300X2X0.8
300X2X0.8 300X2X0.9 300X2X0.9 300X2X0.9
300X2X0.9 300X2X0.9 300X2X0.9 300X2X0.9

五、生产范围

型号

额定电压

导体标称截面

0.5

0.75

1.0

1.5

2.5

4

6

10

芯数

KVV

450/750V或0.6/1KV

-

2-37

2-14

2-10