

# 矿用阻燃通信电缆可享受三包服务

产品名称	矿用阻燃通信电缆可享受三包服务
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆咨询服务 电缆:矿用阻燃通信电缆 大城:厂家销售矿用
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYVR 1×2×0.75】厂家销售矿用阻燃通信电缆MHYVR 1×2×7/0.43

我厂为您生产优质的MHYVR 1×2×0.7/0.52矿用阻燃通信电缆，并可提供MHYVR 1×2×0.75电缆价格和MHYVR 1×2×0.75电缆直径（外径）

，购买我厂的MHYVR 1×2×0.7/0.37矿用阻燃通信电缆可享受三包服务

、产品说明：1、电缆额定工作电压450/750、600/1000 2、电缆导体长期允许工作温度70 3、电缆的敷设温度不低于0 4、电缆的允许弯曲半径为：无铠装层电缆为电缆外径的6倍有铠装层为电缆外径的20倍

表5 MHYVR型煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

规格

导体结构

根数/铜丝直径

绝缘标称厚度

mm

护套标称厚度

电缆外径

mm

MHYVR1x2x0.75

24/0.2

0.5

1.6

8.5

MHYVR1x2x1.0

32/0.2

0.6

9.3

MHYVR1x2x1.5

48/0.2

10.0

MHYVR1x3x0.75

8.9

MHYVR1x3x1.0

9.7

MHYVR1x3x1.5

10.4

MHYVR1x4x0.75

9.4

MHYVR1x4x1.0

2、

使用特性

2.1 额定电压 $U_0/U$ 为 450/750 V。2.2 电缆导体的长期允许工作温度为70 °C。3.3 电缆的敷设温度应不低于0°C。推荐的允许弯曲半径；无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

3、

型号 电缆型号如下表规定。