

洗涤管作用 瑞丰橡塑洗涤管 洗涤管

产品名称	洗涤管作用 瑞丰橡塑洗涤管 洗涤管
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

淀粉旋流管的用途：用于过滤玉米淀粉旋流器去除液体中的杂质。

淀粉旋流管的工作原理：玉米物料中未经处理的悬浮液被送入过滤筒之后，比过率筒上小孔外径大的固体微粒及纤维被过滤筒截留由旋转的毛刷送到过滤器底部。过滤后的液体由出液管送出，过滤出来的杂质可通过底部的杂质排出阀随液流排出。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，洗涤管的用途，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

旋流管工作原理

旋流管是利用液体力学的原理制作的。当有一定压力的浆料，从进浆口的切线方向进入旋流管后，浆料以及浆料中的淀粉，开始沿旋流管内壁产生调整旋转流动。其中淀粉颗粒的运动速度大于水及其它轻杂质的运动速度。在变径旋流中，淀粉颗粒及一部分水形成环状浆料水柱贴著锥形内壁向直径逐渐域小的方向运动。

在旋流管中心抽线附近，也会产生一个同向旋转的芯状水柱，其旋转速度略低于处于外部的环状浆料水柱。浆料中的轻物质（比重小于1）会集中在芯状水柱的中央。

由于底流孔面积较小，在环状浆料水柱涌出底流孔时，所产生的反作用力，作用于中间的芯状水柱，使芯状水柱向溢流孔运动，并涌出溢流孔。

在正常情况下，底流孔和溢流孔面积不同，溢流孔大于底流孔，洗涤管价格，一般为底流孔的1.5倍左右。底流流量和溢流流量基本持平？实际测量时，为53:47左右，溢流流量较大。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司拥有优越的技术人才，先进的生产设备，年产橡胶、塑料配件2亿余件，主要生产：各种橡胶、塑料、橡塑、聚氨酯、聚四氟乙烯制件制品，洗涤管，所生产的各种配套件均达到国家标准，公司视质量为核心，不断提升和完善质量管理检验监督水平。

旋流管简单介绍

1. 淀粉旋流管的用途

本机器用于过滤，去除液体中的杂质。

2. 淀粉旋流管的工作原理

未经处理的悬浮液被送入过滤筒之后，比过滤筒上小孔外径大的固体微粒及纤维被过滤筒截留由旋转的毛刷送到过滤器底部。过滤后的液体由出液管送出，过滤出来的杂质可通过底部的杂质排出阀随液流排出。

淀粉旋流器是开封四达的主导产品，这几年来公司不断研究开发，吸取国外进口设备的先进经验加以改进，公司的产品设计，工艺设计，全部为计算机辅助设计，现本公司还不断推出更先进的马铃薯，红薯，芭蕉芋，小麦，洗涤管作用，莲藕，豌豆，绿豆等淀粉成套设备。

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售旋流管等产品，厂家直销质量可靠，如果您对旋流管产品感兴趣，欢迎广大新老客户致电咨询合作。

洗涤管作用-瑞丰橡塑洗涤管-洗涤管由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruiheng.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。瑞丰橡塑——您可信赖的朋友，公司地址：山东省莒县中楼镇橡胶工业园，联系人：徐传杰。