

甘肃电捕焦油器 华净达 电捕焦油器价格

产品名称	甘肃电捕焦油器 华净达 电捕焦油器价格
公司名称	湖北华净达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺梁坡襄阳监狱
联系电话	13870000000

产品详情

因此，对沥青烟气进行净化治理，使排放满足大气环境标志，是非常必要的。沥青烟气主要是0.1—1.0 μm的焦油细微粒的形状存在，其净化治理就是尽可能多的这些细小微粒，电捕焦油器生产，使沥青烟气的排放满足规定的标准，电捕焦油器价格，又不造成二次污染。

传统处理沥青烟气方法：

1、机械分离法：沥青烟气中含有粉尘时，向其喷水增气颗粒直径，然后在沉降室或旋风除尘器中使气体与颗粒分离，从而达到净化沥青烟气的目的。

答案是：这种方法净化不彻底，还不能去除沥青烟气中刺激性难闻的味道。

绝缘子绝缘低。2008年8月22日曾出现内部绝缘为零的情况，打开人孔发现电捕焦油器没有冲洗，并发现有一根电晕极出现断丝，处理后测量绝缘为5M。装上人孔并冲洗后，绝缘仍为零。当时怀疑是极丝的检查不彻底，随即对内部的每根电晕极丝检查确认，同时清理了顶部的伞帽，电捕焦油器配件，打开上部的三个绝缘箱，擦拭了三个绝缘箱内的绝缘子，但绝缘仍然为零。拆开穿墙套管测量罐体内部也合格，而绝缘套管绝缘仍为零。后来发现由于检修时切断了绝缘子的加热电源，其温度仅为35。接通绝缘子的加热电源，当温度上升到80 后发现绝缘子的绝缘就合格了，从而说明绝缘子的温度控制也十分重要。

湖北电捕焦油器厂家，沥青烟气净化设备厂家，为您讲讲湖北电捕焦油器如何处理沥青烟气

各种沥青基防水材料的生产过程中，需对沥青进行加热；输送并制成各种工艺要求的沥青类混合料供生产使用，在此工艺中，甘肃电捕焦油器，会产生大量的烟气。烟气中含有多种有机物，有并芘，笨并葱，等多种物质，且大多是致癌和强致癌物质，粒径大多在0.1—1.0 μm之间，尤其是以3.4-并芘为代表的多种致癌物质。

甘肃电捕焦油器-华净达-电捕焦油器价格由湖北华净达环保设备有限公司提供。湖北华净达环保设备有限公司(www.hbhjdhb.com)实力雄厚,信誉可靠,在湖北襄樊的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华净达和您携手步入辉煌,共创美好未来!