

硃口海鲜池价格 武汉鸿胜丰鱼缸

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 硃口海鲜池价格 武汉鸿胜丰鱼缸 |
| 公司名称 | 武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉市洪山区珞狮南路449号狮城名居22号门面 |
| 联系电话 | 15107119860 |

产品详情

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

水泵是海鲜池的重要组成部分，那么海鲜池水泵怎么选择，如何选用潜水泵呢?鸿胜丰带大家一起来详细了解一下。

海鲜池水泵多数采用潜水泵，其中潜水泵又分为潜水泵和自吸泵。

潜水泵又称为水老鼠，整个泵体是放入水中运行;自吸泵是接管到水层将水吸出。

选购海鲜池水泵要分清清水泵扬程和水泵流量的关系

海鲜池水泵扬程并不等于海鲜池提水高度，明确这一点对选择水泵尤其重要。水泵的扬程大约为提水高度的1.15-1.20倍。因此，选择海鲜池水泵时，水泵铭牌上的扬程需要与海鲜池主体高度相近，这样水泵的效率较高，使用更经济。一般偏差扬程和实际使用高度只要不超过20%，水泵都能在较节能的情况下工作。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

海鲜池水泵并不是扬程越大越好，潜水泵的扬程和出水流量也是有一定考究的。扬程高于海鲜池实际高度，便会出现流量过大、电机超载现象，若长时间运行，电机温度升高，绕组绝缘层便会加快老化，甚至烧毁电机。如果水泵扬程远小于海鲜池实际高度，即便是能抽上水来，水量也会很小，不能较好的实现需求。因此，海鲜池选择水泵的出水流量一般不宜选得过大，一方面增加购买水泵的成本，

另一方面又不能够得到理想的效果，应根据海鲜池的需求具体分析。

湖北鸿胜丰水族是一家专业从事海鲜池场地考察测量及效果图设计，各种土建、高难度异形海鲜池建造，大型观赏鱼缸及各种玻璃海鲜池，专业制作和维修各种市场海鲜池。

生态海鲜池低温保鲜水产品的的方法

生态海鲜池是模拟近似海洋的一个海鲜池，下面我们来说一下低温保鲜水产品的管理方法。

- 1、严格要求供应商低温运送：水产品由产地、批发地运动到卖场的过程中，低温管理要注意不要发生冷却中断现象，使温度发生局部变化。忽冷忽热的温度容易破坏水产品的肌肉组织，从而影响其鲜度及品质。
- 2、验收货与加工处置时应尽量减少水产品在常温中的接触时间；
- 3、海鲜池内水产冰鲜品，海鲜池价格，外表温度应维持在5℃以下；
- 4、冷冻品解冻时需要在低温下进行，应缓慢解冻才干确保品质，即运用冷库解冻法—加工前一天，即将冷冻水产品移至库中，使其温度升高到0℃左右，然后再进行处理；
- 5、待处理的水产品应该是存放冷藏、冷冻库内，生熟分开，分类存放；
- 6、冷冻库温度设定在25℃到18℃之间，并定期检查库温，冷冻水产品存放不可以超过冷冻库的平安线。每日记录冷冻库除霜时间及次数，发现异常情况应立即转移冷冻品至平安区并及时汇报相关部门。另外注意冷冻库必需定期清洁与清洗，任何水产品都不可以二次冷冻；
- 7、如果条件允许，海鲜池操作间的温度应该控制在15℃一下；
- 8、要求加工处置，包装要迅速，以免商品温度升高；
- 9、已包装好的废品应该立即送入展示柜或冷冻库；
- 10、检查到有鲜度不良或有异味的水产品应立即从冷冻库中剔除，防止发生交叉污染，连续污染。

硃口海鲜池价格-武汉鸿胜丰鱼缸(在线咨询)由武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部提供。行路致远，砥砺前行。武汉市洪山区鸿胜丰鱼缸经营部（www.hs66669.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玻璃器皿较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!