

伸缩式油膜喷漆房价格 海帆环保 苏州油膜喷漆房价格

产品名称	伸缩式油膜喷漆房价格 海帆环保 苏州油膜喷漆房价格
公司名称	商丘海帆环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省虞城县产业集聚区诚信大道东段
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘海帆环保设备有限公司

目前，木制家具涂漆后，传统做法通常是在户外进行自然风干。然而，这种风干处理容易受到自然环境的限制。如果遇到下雨等天气，就无法正常干燥，甚至还需要专用的防雨用具来防雨。另外，干燥这种自然干燥的方法。效率低，质量难以控制。空气能热泵干燥除湿机是一种新型的高效节能干燥设备。由于其稳定性差，涂料去除率低（90%-95%），不适合大体积喷水应用。其工作原理基于反卡诺循环原理，使用少量电能，并使用压缩机吸收大量空气。介质中的热能通过膨胀阀并在蒸发器中蒸发成气态，然后通过压缩机将气态工质压缩成高温高压气体，然后进入冷凝器释放热量加热干燥介质，从而连续循环加热。与电动干衣机相比，节省了三分之二的电力

废气处理工艺选择：

催化氧化法：利用高能高臭氧紫外线紫外线照射恶臭气体，改变恶臭气体的分子链结构，在辐照下将有机或无机高分子恶臭化合物的分子链转变为低分子化合物。高能紫外线光束。然后通过15米长的烟囱退出室外。

活性炭吸附法的优点：易于使用，准备就绪，可以使用，无需预热过程，只要喷房开始工作，就可以进

行废气处理；维护很简单，除了电子部件的正常老化外，伸缩式油膜喷漆房价格，不需要电子控制部件。更换，安全可靠；在风扇叶片上，喷嘴被堵塞，油漆絮凝剂与油漆混凝剂结合使用，使消泡油漆聚集成具有一定粒径和强度的絮状物，并与水分离。长期使用净化率稳定（排气口总浓度 300mg/m³）；

磷化

钢的表面被磷化锌溶液磷化。

WF磷化剂分为具有罐装剂的:A剂——，汽车油膜喷漆房价格，B剂——补充剂和C剂——促进剂。

1、3，4容积的水在33，360的水箱中，每25?30千克/吨添加A剂，然后添加溶解在热水中的氢阳离子化钠（按0.7千克/吨），定制油膜喷漆房价格，最后，将水添加到工作水平至确认酸度。当磷化即将开始时，每0.5?0.7 kg /吨添加C剂，搅拌直至使用。根据生产和生产要求，工件的尺寸（产品），装饰要求和喷漆的处理，喷房分为三类。

2，采用工艺参数:总酸度18?35点，游离酸度0.5?1.5点，苏州油膜喷漆房价格，促进剂2?3点，温度35?45 °C，磷浸没时间5?10分钟，检查方法:洗净，目测测得磷膜应为灰色，透明且无障碍，并且未沉积的固体沉积物（例如未磷化的氧化物）会残留在表面。磷化后应彻底清洗，清洗后应迅速干燥。切割，粉碎，燃烧，裂解废气的分子链，改变分子结构进行一次性处理。

伸缩式油膜喷漆房价格-海帆环保-苏州油膜喷漆房价格由商丘海帆环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘海帆环保设备有限公司（www.hnhfhsb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.hnhfhsb.cn）还是从事商丘环保型喷漆房，环保伸缩式移动喷漆房，河南环保型水帘喷漆房的厂家，欢迎来电咨询。无机絮凝剂主要是聚铝和聚铁，但目前絮凝效果不理想，合成有机高分子絮凝剂用量少，效果好，絮体形成量大，强度高。