

承插式中空缠绕管连接方式品质售后无忧

产品名称	承插式中空缠绕管连接方式品质售后无忧
公司名称	江苏康凯管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台板桥红太阳装饰城
联系电话	15251800091

产品详情

- 1、铺管时，应根据设计要求，对管材及管套类型、规格、数量进行验证，并按要求进行承插式中空缠绕管连接方式外观检查；
- 2、搬运管材。公称直径DN<500管材宜用人工搬运，公称直径 500的管材宜用起重机搬运。搬运时必须轻抬、轻放，严禁在地面拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材；
- 3、下管可用人工或起重机进行。公称直径DN<500以下的管材宜采用人工下管，人工下管时，可由地面人员将管材传递给沟槽底施工人员。

对大开挖沟槽深大于3m，可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。公称直径 500的管材宜用起重机下管，起重机下管时，应用非金属索扣系住，严禁串心吊装。混合开槽或支撑开槽，因支撑影响宜采用从槽的一端集中下管，在槽底将管材运至安装位置进行安装作业；

4、承插式中空缠绕管连接方式下管安装作业中，必须保证沟槽排水畅通，严禁浸泡槽。雨季施工时，应注意防止管材漂浮，管线安装完毕尚未填土时，一旦遭水浸泡，应进行中心线和管顶高程复测和外观检查，如发生位移，漂浮等现象，应作返工处理；

5、管材长短的调整，可用电锯切割，但端面应垂直平整，不应有损坏。

(1) 从材质上来讲，玻璃钢夹砂管属于刚性管，易脆，抗冲击性能差，尤其在管材埋地之后的养护过程中，要求用高压水枪对管道内部进行冲淤，按标准的冲击力度，管材内部极易被冲破。

(2) 从管材的生产口径来讲，二者都可以做到大口径。

(3) HDPE材料的抗化学腐蚀能力，承插式中空缠绕管连接方式耐磨性能要比玻璃钢夹砂管更强，从环保角度来讲，缠绕管属于环保产品，100%可以回收，而玻璃钢夹砂管则不易回收。

HDPE双壁缠绕管是一种以高密度聚乙烯为原料，经高温高压缠绕焊接成型的管材，承插式中空缠绕管连接方式，通过特殊的方管缠绕成类似弹簧的结构，并通过相同材质改性的高温焊条在高压下熔焊接成管材。管材具有弹簧的可扭曲、可压缩、可拉伸、但不可压扁的特点，这一点对于基本无内压，外压比较大的市政管材来讲非常重要。因为这种结构为管材提供了非常优异的抗外压能力。焊接方管的焊条与方管形成了个“工”字钢形的加强结构，这个结构又被内外双层壁所束缚，其位置相对稳定，管材在外压作用时结构稳定，大幅度提高的管材的耐外负荷能力，螺旋中空的结构壁管材抗外压提高的同时产品的重量降低。承插式中空缠绕管连接方式由于其独特的成型工艺，可生产口径达DN3000mm的大口径管材。这种管材具有柔韧性好、寿命长、重量轻、防腐、耐磨、抗低温冲击性能好等优点，承插式中空缠绕管连接方式是市政排水、排污的优质管材。

承插式中空缠绕管连接方式品质售后无忧由江苏康凯管业有限公司提供。“塑料检查井,雨水收集,钢丝网骨架复合管,HDPE双壁波纹管”就选江苏康凯管业有限公司(www.kangkai99.com)，公司位于：南京市雨花台板桥红太阳装饰城，多年来，康凯管业坚持为客户提供好的服务，联系人：侯先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康凯管业期待成为您的长期合作伙伴！