

# 福州燕晋脚手架公司 福州顶托价格 福州顶托

产品名称	福州燕晋脚手架公司 福州顶托价格 福州顶托
公司名称	福州燕晋贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯南屿镇官塘
联系电话	13599037360

## 产品详情

承载力大以60系列重型支撑架为例，高度为5米的单支立杆的允许承载力为9.5吨(安全系数为2)。破坏荷载达到19吨。是传统产品的2-3倍。用量少、重量轻一般情况下，立杆的间距为1.5米、1.8米，福州顶托电话，横杆的步距为1.5米，间距可以达到3米，步距达到2米。所以相同支撑体积下的用量会比传统产品减少1/2，重量会减少1/2~1/3。组装快捷、使用方便、节省费用由于用量少、重量轻，操作人员可以更加方便地进行组装。搭拆费、运输费、租赁费、维护费都会相应地节省，一般情况下可以节省30%。

脚手架的构造要求脚手架主要由立杆、横向水平杆、纵向水平杆、扫地杆、剪刀撑组成，依据脚手架的计算，各点要求必须符合以下具体要求。立杆：立杆的地基必须平整夯实，有排水措施，底部要设置底座或垫板，基础不许随意开挖。纵向间距不大于1.8m，横向间距外排距墙间距为1.5m，内排立杆距墙0.2m，福州顶托，相邻立杆接头应错开0.5m，对接应用对接扣件连接，立杆垂直偏差不许超过50mm。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆要高出屋面造型上皮1m。

搭设高层脚手架，所采用的各种材料均必须符合质量要求。高层脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足荷载要求，并按施工规范搭设，做好排水措施。脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。水平封闭：应从第1步起，福州顶托费用，每隔一步或二步，满铺脚手板或脚手笆，脚手板沿长向铺设，接头应重叠搁置在小横杆上，严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

福州燕晋脚手架公司(图)-福州顶托价格-福州顶托由福州燕晋贸易有限公司提供。福州燕晋贸易有限公司(www.fzyanjin.cn)是从事“脚手架，钢管架，盘扣架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理

念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：马先生。