

无机富锌底漆 濮阳阳光防腐 无机富锌底漆价格

产品名称	无机富锌底漆 濮阳阳光防腐 无机富锌底漆价格
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

无机富锌底漆

主要组成：

双组份自干涂料：乙组份漆料：以高级无机硅酸锌树脂、锌粉、助剂和稀释剂等组成；

另一组份：无机固化剂。

主要特性：

富含锌粉，具有电化学保护作用。漆膜硬度高，附着力高，良好的机械性能。

干性快，只需很短的时间即能搬运、堆放和涂装后道油漆。

优良的低温固化性能。优良的耐高温性能，可耐500 高温。优良的耐稀释剂性能。优异的耐冲击性能，优良的耐磨性和中等的柔韧性，能与大部分油漆体系配套。

主要用途：广泛用于冶金、集装箱、各类机动车辆、工程机械钢板预处理抛丸，无机富锌底漆报价，特别适合于钢结

构防锈使用，无机富锌底漆，是理想的金属预处理抛丸和防锈保养底漆。

环氧富锌底漆作为一种比较高效的防腐材料当然得从它的材料成分说起，环氧富锌底漆是以环氧树脂、锌粉、为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成的特种涂料产品，无机富锌底漆生产厂家，环氧富锌底漆自然干燥快，附着力强，防腐能力。这也就让我们有了充分的理由相信环氧富

锌底漆是一种很不错的防腐涂料。

找无机富锌底漆请选择河南阳光防腐涂装有限公司！

为了保证漆膜平均，可以采用双度漆施工法，即施涂一道漆后15-30分钟内施涂第二道漆当一度漆膜表面未干透但已变暗时。用这种方法施工时必须稀释本品约15%以避免漆膜太厚，无机富锌底漆价格，如果角焊缝处的漆膜太厚可用宽约2.5厘米的平头漆刷刷平。如果工作条件要求在两道漆施工之间有几个小时的时间，应该确保相对湿度一直保持在较低水平，60%以下。任何干喷部位漆膜必须用刮刀刮除磨平边角或用砂纸轻度砂磨，最后稀释30%的油漆薄喷一度。用刷子进行条涂可根据经验在喷涂前或喷涂后进行。

找无机富锌底漆请选择河南阳光防腐涂装有限公司！

无机富锌底漆-濮阳阳光防腐-无机富锌底漆价格由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司（www.ygffgs.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！