

瓷砖防滑剂供应 长春瓷砖防滑剂 双龙建材

产品名称	瓷砖防滑剂供应 长春瓷砖防滑剂 双龙建材
公司名称	襄阳市双龙建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市国际创新产业基地2号楼208号
联系电话	13871619966 13871619966

产品详情

1、每隔3-5分钟涂刷一次防滑剂，连续涂刷三次，保证有足够的溶液让地面吸收，整个过程一定要保证在10-15分钟之内完成。襄阳市双龙建筑材料有限公司是一家集地面防滑和防滑产品大理石地砖防护技术研发、生产、销售、及施工服务为一体的综合企业。专业生产销售襄阳瓷砖防滑剂，襄阳地砖防滑剂，瓷砖防滑剂厂家，襄阳地面防滑剂。地面防滑剂在解决地面湿滑同时能够不改变地面的原貌美观度且防滑效果持久。厨卫区域作为潮湿的空间区域，不可避免的会比较潮湿；同时，这2个空间也是家庭活动比较多的区域，一旦潮湿了就很容易脚滑，这就成了一个重大的居家安全隐患了。

因为瓷砖防滑剂中的果酸等成份在催化剂的作用下，瓷砖防滑剂供应，能有效渗入瓷砖表面，形成可注入式的毛细孔和纳米级凹槽，使瓷砖表面变毛糙，长春瓷砖防滑剂，但在瓷砖外观上却不会有任何的改变。经过地面防滑处理的地砖表面在干燥时也有明显得效果，遇水或遇油的状态下其防滑效果城倍数增长，一旦经过防滑处理，瓷砖防滑剂批发，可保持5年的长期防滑效果。有瓷砖防滑剂需求的朋友欢迎大家来电咨询。

1、小样试验

由于地砖及石材的品种繁多，材质、特性、外观、客户要求也各不相同。故施工前必须在隐蔽处做小样以试验该材料是否适合施工以及试验稀释配比和处理时间。

2、正式施工

先用地面清洁剂配合长柄地板刷或洗地机将地面彻底刷洗干净，再用刮水器刮干或用吸水机吸干清洗液。然后用清水冲洗，接着再刮干或吸干。根据做小样时的稀释配比调配好防滑处理液并且搅拌均匀。接

着用长柄平拖沾取防滑处理液均匀的涂敷在清洗干净的地面上，保持表面湿润并有一定的液面厚度，以手指触及液面有微小波纹又不向周围渗延为佳。