

## smc组合水箱厂家 瑞征专业制造 都匀smc组合水箱

产品名称	smc组合水箱厂家 瑞征专业制造 都匀smc组合水箱
公司名称	德州瑞征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区三八东路东汇大厦
联系电话	18954503926 18954503926

## 产品详情

玻璃钢水箱结构独特，由单板拼装而成，水箱尺寸灵活多变。水箱安装方便，简易。模压工艺下的玻璃钢水箱外形美观。玻璃钢水箱因其材质的特殊性，还具有轻质高强的特点。玻璃钢水箱耐腐蚀，使用寿命长。其材质还具有耐酸碱性，可以用来存储酸碱溶液。

水箱构造：

SMC水箱是由SMC模压单板、密封材料、金属结构及配件管系统组合拼装而成、可以根据用户需要组装1—1000m<sup>3</sup>的水箱。SMC模压单板规格：1000\*1000mm、1000\*500mm、500\*500mm；厚度有5mm、7mm、10mm、12mm、14mm、16mm等。若原水箱需要更新、不需要改造房屋、由门进入模压单板、即可组装。组合式水箱适应性强、给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊大型水箱需专门设计。

产品介绍 玻璃钢水箱的安装一直是用户在使用时最头疼的一个问题，那么在注意哪些事项能提高玻璃钢水箱的安装效率呢，下面我们一起来看看吧：

1、玻璃钢水箱的底邦安装：根据玻璃钢水箱单板上的印号及说明连接排列好的水箱的底板，同时在两张单板之间添加密封胶条，用 10的螺栓连接。使底板密封牢固，螺栓加力时要一次均匀加力，每个螺栓加力3-4次，不得一次性用力过猛，否则因用力不均匀而造成裂板现象。

2、玻璃钢水箱的底板和槽钢采用固定角铁进行连接，smc组合水箱供应商，使玻璃钢水箱箱体更加牢固的固定在槽钢底座上。

3、安装各邦：根据玻璃钢水箱单板上的印号及说明，找出水箱邦体的各层邦号，并且预先分开，用螺栓组装邦体。把水箱板立好，smc组合水箱生产商，找正，使邦板与底邦形成90度夹角，并且加密封

胶条，紧固螺栓。

4、安装内拉筋：内拉筋可以根据水箱尺寸，找对拉筋的数量及长度。用拉筋板测量拉筋对丝紧固部位，打眼-画印-上对丝-紧固，使拉筋平整的与水箱箱体保持平衡。如箱体与拉筋之间有较大误差，可通过调整螺栓紧固程度来调整误差大小，直到把误差调整到小。

玻璃钢水箱分为FRP组装式水箱和SMC组合式水箱两种，以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。自八十年代，普遍采用组装式玻璃钢水箱，解决了上述问题，玻璃钢(FRP)水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点，并且组装容易、外形美观，可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。

### 运用范围

- 1、可以运用于住宅，小区、学校、消防等用水储存需求；
- 2、矿业，都匀smc组合水箱，生活用水；
- 3、腐蚀性的酸碱液体储存；
- 4、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。

### 玻璃钢水箱安装

安装时箱体与墙面之间留出不小于800mm的检修通道，箱顶、底不小于500mm；

- 2、土建施工时先做好混凝土条基础；
- 3、组装完毕应关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满水后24小时无渗漏水为合格；
- 4、施工现场提供施工电源和检查密封用水。

smc组合水箱厂家-瑞征专业制造-都匀smc组合水箱由德州瑞征空调设备有限公司提供。德州瑞征空调设备有限公司(www.dzbxgsx.com)是一家从事“玻璃钢水箱,不锈钢水箱,地埋水箱,热镀锌水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞征空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞征空调在生活饮用水处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.rzdmsx.com)还是从事箱泵一体化地埋水箱，bdf地埋水箱，地埋消防水箱的厂家，欢迎来电咨询。