

天津杰凯泵业有限公司 耐酸泵厂 邢台耐酸泵

产品名称	天津杰凯泵业有限公司 耐酸泵厂 邢台耐酸泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

安装环节造成的漏水现象（安装环节的施工不当也可能造成密封损害）

如在机械密封中起轴向定位作用的内六角螺钉若安装不紧，耐酸化工泵，就会使密封发生轴向窜动，当窜动量过大，压缩弹簧不能使静止环紧贴在旋动环上时，就会导致泄漏；环密封圈的轴端面及安装静环密封圈的密封压盖端面不够光洁，可能使旋动环和静止环在安装时受损；而机械密封的弹簧压缩量也是安装的重点，耐酸泵厂，一旦误差应 $>+2\text{mm}$ ，就可能因压缩量过大导致端面比压和摩擦热量的增加，使端面的磨损和热变形加剧，或因压缩量过小造成静止环端面的比压不足，影响密封效果。

耐腐蚀自吸泵是在化工、废水、电镀行业中运用十分普遍的一种自吸泵，如果你是在这些行业中的一份子，那么在我们需要选择一款泵时，在考虑适用的情况和经济上的价值因素下，如何去进行选择？下面杰凯小编先和大家一起了解一下耐腐蚀自吸泵的结构和工作原理，邢台耐酸泵，在进行了解确定选择型号。耐腐蚀自吸泵结构和工作原理

耐腐蚀自吸泵由泵体、泵头、叶轮、轴、轴承泵部分组成，泵正常起动后，叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入，并在叶轮内得以完全混合，在离心力的作用，液体夹带着气体向涡卷室友外缘流动，在叶轮的外缘上形成有关一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时，由于流速突然降低，较轻的气体从混合气液中被分离出来，气体通过泵体吐口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室，并由回流孔再次进入叶轮，与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合，耐酸防腐泵，在高速旋转的叶轮作用下，又流向叶轮外缘.....。随着这个过程周而复始的进行下去，吸入管路中的空气不断减少，直到吸尽气体，完成自吸过程，泵便投入正常作业。

【自吸式耐酸碱泵】是属自吸式泵，它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀，工作前只需保留自吸式耐酸碱泵体内储有定量引液即可，因此简化了管路系统。

【自吸式耐酸碱泵】性能

集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠，排污能力强，率高节能好，使用维修方便。

【自吸式耐酸碱泵】产品优点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵且无堵塞。
- 2、效率高节能好：采用优水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸式耐酸碱泵自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

应用范围

自吸式耐酸碱泵适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。

天津杰凯泵业有限公司(图)-耐酸泵厂-邢台耐酸泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)是一家从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“杰凯泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使杰凯泵业在特殊阀门中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.tjjkby.cn)还是从事不锈钢卧式泵,自吸式卧式泵,耐酸碱卧式泵的厂家,欢迎来电咨询。