

苏一光全站仪价格 全站仪 龙骏测绘仪器有限公司

产品名称	苏一光全站仪价格 全站仪 龙骏测绘仪器有限公司
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

产品详情

在水准测量中，您所需要做的，仅仅是照准目标标尺并调焦后按一下测量键，高程和距离值就以数字形式显示出来，苏一光全站仪价格，使您不再感觉到测量工作的辛苦，而是觉得工作如此轻松快捷。

适用场所

水准网测量 变形监测、地面沉降监测 工业测量 隧道和矿山测量
地形测量、水准线路测量、区域水准测量、水准网测量、等高线测量
道路和铁路施工放样、纵断面测量、横断面测量、高程放样。

苏州一光 EL03数字水准仪

适用场所：

水准网测量

变形监测、地面沉降的监测

工业测量

隧道和矿山测量

地形测量水准线路测量、区域水准测量、水准网测量、等高线测量

道路和铁路施工放样、纵断面测量、横断面测量、高程放样

技术参数:

高程精度 (每公里往返):

电子读数 (铟钢高精度标尺) 0.3 mm

电子读数 (普通条码标尺) 1.0mm

光学读数 1.5mm

测距精度:

D 10m $< \pm 10$ mm

10m<D 50m $\pm 0.1\% \times D$ mm

D>50m $\pm 0.15\% \times D$ mm

测程: 1.8 ~ 110 m

测量模式:单测, 平均测 (测距次数可设定) 和跟踪测

单位: m, inft可选

小显示:

高差 0.01mm, 0.0001ft, 可选

距离 1mm, 0.01ft可选

机载程序:

测量程序 普通测量, 放样, 水准线路中间点测量和放样, 水准平差

外部控制命令实现机外软件升级

测量时间 (单次): 1s

望远镜: 放大倍率 30 ×

有效孔径 45mm

视场角 $1^{\circ} 30'$

分辨率 3.75

短视距 0.6 m

补偿器：

补偿范围 ± 14

补偿误差0.2

安平误差0.2

内置数据存储：

内存容量内置4G /外带SD卡（4GB）

文件管理功能有

圆水准器： 8 /2mm

水平度盘： 360o/400G可选

显示器： 有背景光，6行中文显示，可同时显示读数，距离，高差

按键：24键（含数字键）

i角检验程序： 有

通讯接口： RS-232

防尘防水标准：IP54（含电池）

工作温度： - 20 ~ +50

存储温度： - 40 ~ +70

电源系统： 充电电池，苏一光全站仪，工作12h以上

重量（含电池）： 小于3.1 kg

中心螺丝： 5/8"

索佳 B系列自动安平水准仪

准确可靠，全站仪，持久耐用。

索佳B系列自动安平水准仪在所有环境条件下均具有可靠性。其结构紧凑坚固、密封防水且防尘防湿（IPx6）。安装快速、易于瞄准并具有卓越的抗震耐冲击性，可确保提高工作效率。

B系列水准仪包含经过现场检验的精准可靠补偿器，全站仪苏州一光价钱，精度可以信赖。优化设计的望远镜提供格外明亮和清晰的视野，可降低操作员视疲劳。快速瞄准与水平角度测量相结合，助您快速瞄准，轻松完成放样和测量的任务。

B-系列水准仪主要特性：放大倍率：B20 – 32x; B30 – 28x; B40 – 24x高精度、久经考验的补偿器水平角测量双速调焦的超级望远镜利用两个水平运动旋钮快速瞄准

苏一光全站仪价格-全站仪-龙骏测绘仪器有限公司由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器有限公司（www.longjunsurvey.com）位于南京市鼓楼区新模范马路9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前龙骏测绘在电子测量仪器中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。龙骏测绘取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。龙骏测绘全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。