自粘EVA脚垫 惠州EVA脚垫 绿雅包装材料值得信赖

产品名称	自粘EVA脚垫 惠州EVA脚垫 绿雅包装材料值得信赖
公司名称	广州绿雅包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇新墩开发区
联系电话	13632301988

产品详情

广州绿雅包装材料公司成立于2001年。因应世界各国环境保护意识提升，专业于环保物流上之应用，制造与销售，产品受各界珠江三角洲客户的欢迎。生产上采用台湾全自动连第式成型机。主要产品有3M垫片、EVA垫片、电子模切、胶带模切、精密模切、电气绝缘模切制品等。本公司产品适用于电脑工业：系统伺服器、精密仪器、显示器、光碟机、扫描仪、线材等；家电类产品：空调、冰箱、电视、洗衣机、微波炉、热水器等；其它：五金制品、塑胶工业、制衣工业、精密仪器等各种高价值高要求产品。

选择密封硅胶垫片需要注意什么

1. 温度：所选用的垫片应该在最i高或最i低的工作温度下有合理的使用寿命。如前所述，为了在工作条件下保持密封，垫片材料应能耐受蠕变，以降低垫片应力松驰。室温下，大多数垫 片材料没有大的蠕变，但随着温度的升高（起过100 ° C)，惠州EVA脚垫，除大多数金属垫片外，蠕变变得严重了。因此最i容易区分垫片质量优劣的是垫片在不同温度下的蠕变松驰性能?除了短期能耐受的最i高或最i低工作温度外，应考虑允许连续工作的温度，通常该温度低于最i高工作温度和高于最i低工作温度。

2. 压力：垫片必须承受最i大的工作压力。这种压力可以是试验压力，因为它可能是最i大工作 压力的1.25?1.5倍。对于非金属材料的垫片，因其PxT值有一极限值，所以在选择其最i大工作压力时，要考虑垫片所能承受的最i高工作温度，尤其是饱和水蒸气，EVA脚垫生产厂家，其蒸汽压力越高， 蒸汽温度也就越高。用于真空操作条件下的垫片也要做特殊考虑，对于一般真空可采用橡胶或橡胶粘结纤维压缩垫片；对于较高真空可用橡胶0形环或矩形模压密封条；对于很高真空，则需采用特殊的密封材料和结构形式。

广州绿雅包装材料有限公司专业生产手机模切产品、通信设备模切制品、化妆品模切产品、PET垫片、

硅胶垫、电气绝缘模切产品等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司具有配套的全自动啤机、高精密模机械和贴合机，有齐全的硬件设施，较强的生产能力，丰富的制模经验。根据用户的不同要求进行制模、打做样板、生产。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

垫片选型需要了解的标准和技术参数

根据系统要求确定垫片的公称通径和公称压力;

根据介质的温度、压力、腐蚀性能等要求确定垫片的类型、材质和型号。

还应考虑到的：

1、有良好的压缩及回弹性能，自粘EVA脚垫，能适应温度和压力的波动。

2、有良好的可塑性能与法兰密封面很好地贴合。

3、 对有应力腐蚀开裂倾向的某些金属(如奥氏体不锈耐酸钢)法兰，应保证垫片材料不含会引起各种腐蚀的超量杂质，如控制垫片氯离子含量以防对法兰腐蚀。

4、 不污染杂质(指密封介质是饮用水、血浆、药品、视频、啤酒等)。

5、对密封高度毒性的化学品，要求垫片应具有更大的安全性，对于输送易i燃液体的管道系统，要求垫片用于法兰上的最i高使用压力和最i高使用温度在限制范围内。

6、低温时不易硬化，收缩量小。高温时不易软化，抗蠕变性能好。

7、加工性能好，安装及压紧方便。

8、不粘结法兰密封面，EVA脚垫批发，拆卸容易。

广州绿雅包装材料有限公司办公室地址位于中国的南大门羊城广州，广州市增城区新塘镇新墩开发区。公司专业生产硅胶垫、EVA垫片、保护膜模切、PET垫片、胶带模切、电子产品模切等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。广州绿雅包装材料有限公司竭诚为您服务，欢迎新老客户前来洽谈。

模切设备的介绍

在模切生产中分条机是十分常见的设备，其实分条机是将带材纵切成若干所需规格带条底座由型钢和钢板焊接而成，定性处理。

分条机因其布局合理，操作方便，自动化程度高，生产效率高，工作精度高，可加工各种冷轧、热轧卷板、硅钢板、不锈钢板、彩板、铝板以及电镀后或涂装后的各类金属板材等优点，成为汽车、家电、包装建材等模切生产中必不可少的一部分。

分条机特点

1、分条设备各部控制，集中面板操作，操控简易。

2、其面板主要功能包括：二段式长度计数，贴标签位置不受胶带停止定位影响；贴标签长度计数、循环计数、速度显示；二次启动，定点自动交换轴。

3、可以进行自动交换轴：分条设备卷取作业完成以后，两轴自动交换，操作简易，效率高。

4、拥有拱形展开轮：这种展开轮为独特弓型设计，彻底i消除胶带在展开或送料进程中起皱现象。

5、气压式刹车：分条设备停机时，可瞬间将胶带停止，定位准确，贴标签准确。

6、上料调整轮：原料轴之上料锁定只需轻按把手即可，左右位移调整简易。

7、拥有低噪音设施：原料轴压轮附有消音装置，分条作业中噪音减到最i低程度。

8、分条设备分条后卷取的胶带清晰，透明。

9、分条卷取的胶带成品率高。

自粘EVA脚垫-惠州EVA脚垫-绿雅包装材料值得信赖由广州绿雅包装材料有限公司提供。广州绿雅包装材料有限公司（gzluyabz.1688.com）在塑料材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，绿雅包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。