

二次构造柱泵厂家 浙江二次构造柱泵 誉盛机械

产品名称	二次构造柱泵厂家 浙江二次构造柱泵 誉盛机械
公司名称	巨鹿县誉盛食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县大张庄
联系电话	18132946086

产品详情

一台混凝土输送泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件，在电机功率一定的情况下，压力的升高必将使输送量降低；相反，降低出口压力，将会使输送量增加。为了保证混凝土输送泵既要有较大输送量，又能有一定的出口压力和与之相匹配的经济功率，在混凝土输送泵的设计中，大都采用了恒功率柱塞泵；即恒功率值选定后，当出口压力升高时，油泵输出排量会自动降低，达到与功率设计相对应的值；如果既要达到出口压力高，又想得到输送量大的目的。惟一的途径就是增加电机功率。因此，在国家新标准中，引用了混凝土输送泵的能力指数概念（以MPam³/h为度量单位）；即混凝土输送泵的实际出口压力与每小时实际输送量之乘积，该值越大，其能力指数也越大，电机的功率也将越大，由此实现大排量、高扬程的目的。许多厂家在设计时，还采用了高低压切换的功能设计，以满足不同的施工要求，在经济状态下，小型二次构造柱泵，又能产生较大的输送量，或者以相同的电机功率，产生较高的出口压力。仍以HBTS60-13-90为例，当其处于*输送量63m³/3h时，浙江二次构造柱泵，出口压力为7.7MPa，可实现低压大排量的快速泵送，当切换成输送量37m³/h时，*出口压力达到13MPa，可实现高压小排量的高扬程、远距离输送。若要混凝土输送泵的出口压力达到高压等级，同时又有很大的输送量，在电机功率不足的情况下，这是不可能同时实现的

二次结构专用浇注机该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计独特，二次构造柱泵厂家，可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制。卧式二次构造柱细石输送泵有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题，二次构造柱浇注泵保证构造柱的平整度和观感质量。卧式二次构造柱细石输送泵适用于超高层的细石混凝土输送，建筑楼层群体构造柱浇注卧式二次构造柱细石输送泵送效率高，泵送系统是人工施工的数倍，这样有效的提高了生产效率，节省了劳动成本。

二次结构专用浇注机性能特点：

采用S管形式分配阀，高效二次构造柱泵，满足小骨料混凝土、砂浆的泵送。

主油泵采用变形柱塞泵，使用效率高，压力大。

液压系统采用独立的三回路控制、可靠性高眼镜板和切割环采用音质和金、耐磨、寿命长。

泵送机构采用双缸活塞式，性能先进，连续性好。

二次结构专用浇注机优点：液压原理，故障率低，效率高。

可输送灰浆、砂浆、细石混凝土、二次构造柱灌浆料等材料。

采用无极调速装置，输送速度、流量。可快可慢。可遥控控制开关机，使操作更便捷，效率更高。

液压细石灌浆机参数泵机配置高混凝土输送泵堵塞分析及排除二次构造柱输送泵是一种以泵为动力，可以同时直接沿管道水平和垂直运输混凝土至浇筑地点的混凝土运输工具。一款新型泵得到广大建筑行业的青睐传统的施工任务繁重具有输送能力大、速度快、效率高、节省人力、能连续作业等特点。只需用清水冲洗至没有砂浆即可当出口压力升高时混凝土泵担负着混凝土垂直与水平方向输送任务，只要把搅拌好的混凝土加入料斗即可余下的间隙有小骨料填充在超高层建筑施工垂直运输体系中占有极为重要的地位。

二次构造柱泵厂家-浙江二次构造柱泵-誉盛机械(查看)由巨鹿县誉盛食品机械厂提供。巨鹿县誉盛食品机械厂 (shop28f0696s83570.1688.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。誉盛机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市巨鹿县大张庄，联系人：王经理。