低温冷却循环泵（机）DL-1015 恒温试验设备

产品名称	低温冷却循环泵（机）DL-1015 恒温试验设备
公司名称	湖南东大科学仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新芝 型号:DL-1015 温度范围:最低工作温度：-10（°C）
公司地址	长沙市雨花区劳动西路128号中扬大厦1703房
联系电话	0731-85505448 13975178089

产品详情

品牌 新芝 型号 DL-1015
温度范围 最低工作温度：-10（°C）
品牌 新芝 scientz 型号 dl-1015
温度范围 最低工作温度：-10°C（°C）

产品概述：

采用国际最先进无氟制冷系统。微机智能控制制冷系统自动开启，制冷系统具有延时、过热、过电流等多重保护装置，具有提供低温液体、低温水浴的作用。有大流量、高压循环泵，耐高压、高温、高强度塑料面单、侧平面型人性化的操作面板，体积小、制冷量大，可方便的放在实验桌下工作，不占空间。可供旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、紫外分光度计、磁力搅拌器等仪器的循环制冷，进行多功能低温下的化学反应、生物反应、药物反应等。与2升~50升旋转蒸发器配套使用可代替自来水冷凝，特别使用于低沸点或热敏性物料蒸发时冷凝用水。对于高温或水资源缺乏地区，使用dl系列产品既可以达到节水又可以保证被冷却仪器快速降温的需要。微机智能控制系统，全封闭压缩机制冷，微机可设置0~100小时定时关机；温度量程±50°C，数显精度±0.1°C，微机可修正温度测量值偏差，采用双窗口，红、绿两种颜色，led显示温度设定值和温度测量值，也可选择大屏幕液晶显示屏。具有微机软件锁功能；所有操作在微机触摸软键上进行，操作简单。循环泵可将槽（机）内冷液输出，冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。

dl-1015低温冷却液循环泵(机)主要技术参数：

最低工作温度：-10°C

冷槽容积：15l

制冷量: 800

恒温精度: ±0.3°C

泵流量: 13 l/min

排水口: 有

净重：51 kg

包装尺寸：505×480×1015 mm