

BCG 药品强光稳定性试验箱

产品名称	BCG 药品强光稳定性试验箱
公司名称	湖南东大科学仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海博讯 型号:BCG 温度范围:0~65 ()
公司地址	长沙市雨花区劳动西路128号中扬大厦1703房
联系电话	0731-85505448 13975178089

产品详情

品牌	上海博讯	型号	BCG
温度范围	0~65 ()	温度波动度	± 0.5 ()
温度均匀度	± 2 (%)	控温方式	采用微电脑控制温度
适用范围	致力于制药业，医学，基因科学，生物技术，食品工业，电子工业和所有包括生命科学的相关工业的精心研究		

品名：	药品强光稳定性试验箱
型号：	bcg
用途概述	<p>致力于制药业，医学，基因科学，生物技术，食品工业，电子工业和所有包括生命科学的相关工业的精心研究。无论您是需要制药工业的稳定性试验系统，还是在材料或药物原料方面的气候（温度，湿度，光）试验箱，我们将为您提供全面的，稳定可靠的，满足您需要的系统。</p> <p>以科学的方法创造一个对药品失效评测所需长时间稳定的温度，湿度环境和光照环境适用于制药企业对药品及新药的加速试验，长期实验，高温试验和强光照射试验，是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。</p>
产品特点	

采用微电脑控制温度、湿度、光照度，lcd液晶显示，触摸式操作，控制稳定、准确、可靠。

动态显示温度、湿度曲线，数字河曲线切换显示。

配置记录仪，通过智能控制部分进行操作设定。

配置rs-485串行输出端口，附微机监控系统。

提供空气转换过滤装置，保证足够净化供氧量。

独特风道循环系统，确保工作室内部风力分布均匀。

压缩机和制冷系统，电机均采用进口部件，保证实验设备长时间连续运行。无氟制冷剂，倡导环保理念。

独立超温、低温声光跟踪报警系统，保证试验安全运行不发生意外。

升温，降温，加湿系统完全独立可提高效率。

采用进口不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁。

技术参数

型号 bcg200 bcg300 bcg400

控温范围0 ~65

温度波动度/均匀度 ± 0.5 / ± 2

光照强度/误差0~3500lx可调/ ± 50 lx

定时范围 任意设定

调温调湿方式 平衡调温调湿方式

制冷系统/制冷方式 独立原装进口全封闭压缩机自动轮流切换

控制器可程式触摸屏液晶显示控制器

工作环境温度 $rt+5\sim 35$

电源 ac 220v $\pm 10\%$ 50hz

容积 160l 260l 350l

安全装置 压缩机过热保护 风机过热保护 超温保护 压缩机超压保护 过载保护 缺水保护