

grc构件生产厂家 蚌埠grc构件 合肥炬峰

产品名称	grc构件生产厂家 蚌埠grc构件 合肥炬峰
公司名称	合肥炬峰装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县撮镇镇先锋社区合马路南
联系电话	13866193788

产品详情

GRC构件安装时的注意事项

GRC水泥构件与墙体变化处的连接要根据实际情况设计详细节点，比如檐口、窗口、阳台、门口、雨篷、落水口、墙面突变处和转角的地方，在边缘部位要特别注意安装螺栓将墙体劈开的可能性。因此，构件的位置要提前确定，必须严格按照图纸施工，保证安装螺栓距边缘有一定的距离。对GRC水泥构件没有防水要求的，可以用水泥砂浆填抹。

GRC线条在修建幕墙中的优势

环保节能——GRC线条修建装修构件，选用天然的无机资料制成，无味、无放射性，属绿色建材；出产过程中没有“三废”排放，不只节约能源，并且对环境没有任何污染。

施工工艺简略——GRC线条修建装修构件的种类、标准、图画，以人为本。构件依照业主要求规划制造而成，尽管种类标准纷歧，但在出产过程中悉数埋入装置构件，施工时膨胀螺栓固定，省时、省工、省力，降低成本，削减费用。

GRC线条的施工要求

- 1、不能在阴雨气候下进行GRC线条的施工。
- 2、GRC线条施工时要保持墙面的根本枯燥和整齐。
- 3、在大风和高温的情况下、阳光直射的墙面上施工，要防止GRC构建失水过快而呈现毛细裂缝。

- 4、GRC线条在施工墙面以2米的靠尺查看，最大偏差应小于4mm，超差部位应及时进行修补。
- 5、施工现场的环境温度和底层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃，一般在5-35℃环境下进行施工。
- 6、再GRC线条施工完成后，为了防止雨水的冲刷，应对GRC线条加以维护。
- 7、在进行GRC线条施工时要随时把握气候改变，做出施工调整，在恶劣气候下应该停止GRC线条施工。